

## PREMIUM TOURING RADIAL

**SPORTMAX ROADSMART II** スポーツマックスロードスマートツー



ヨーロッパ、アメリカそして日本を拠点に共同開発したグローバルプロダクト。

ヨーロッパの超高速走行やラフな峠越え、さらにはアメリカの広大な大地を駆抜ける  
タフなグランドツーリング性能を実現。

グランドツアラーの性能をあらゆる場面で発揮させるプレミアム・ツーリングラジアル。



### COMPOUND コンパウンド

●定評ある3分割マルチプルレッド構造をリアに採用。新開発の微粒子シリカを配合したコンパウンドをセンター部に配置してライフとウエットグリップを大幅に強化。ショルダー部には優れたドライグリップを発揮する超微粒子カーボンに微粒子シリカをハイブリッド配合したコンパウンドを採用してハイレベルのドライ&ウエットグリップを実現。オールコンディション、ロングマイレージそしてスポーツグリップの高次元バランスを実現しました。

### CONSTRUCTION 構造

●フロント、リアともにHES-JLB構造を採用。重量車での超高速走行にも耐える高い高速安定性と衝撃吸収性を発揮します。さらにフロントに新開発のスリムビードAPEXを採用することで剛性感としなやかさを兼ね備えた優れた乗り心地を実現しました。また新たにC.T.T.によりフロントとリアのキャンバースラストをシンクロすることでニュートラルなスポーツ旋回特性を実現。安心感のあるスポーツ性能を発揮します。

### PATTERN パターン

●ロングラテラルグループがハイドロプレーニングシミュレーションによりさらに進化。フロントは排水性を強化してウエットグリップが向上。リアはセンターエリアのランド比を高めることでパターン剛性と実接地面積が向上。優れたライフと安定性を発揮します。



### TYRE LABEL DESIGN



モデル	F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)	備考
SPORTMAX ROADSMART II	Front	120/60ZR17 MC (55W)	TL	294715	3.50	3.00-3.50	118	583	
		120/70ZR17 MC (58W)	TL	294717	3.50	3.00-3.50	121	600	★
		130/70ZR17 MC (62W)	TL	294719	3.50	3.50-4.00	127	616	
	18"	110/80R18 MC 58V	TL	304261	2.50	2.50-3.00	109	635	●
		120/70ZR18 MC (59W)	TL	294721	3.50	3.00-3.50	121	626	
		120/70R18 MC 59V	TL	294905	3.50	3.00-3.50	121	626	▲

★=カワサキER-6f、ER-6n('12~)用(297431)もあります。●=ホンダCB1100('10~)専用タイヤです。HES-JLB構造ではありません。▲=ヤマハV-MAX('10~)専用タイヤです。  
※伝票表記は(RS2)となります。



**注意**  
ROADSMART IIはHES-JLB構造を採用しています。  
HES-JLB構造のタイヤは許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。  
(同じタイヤサイズでも、パターンにより適用リム幅が異なる場合があります。)



**D222**

ROADSMART IIと共通パターン<sup>①</sup>のOE装着  
専用タイヤ<sup>②</sup>"D222"の詳細は49ページにあります。

See >> P49

モデル	F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)	備考
SPORTMAX ROADSMART II	Rear	160/60ZR17 MC (69W)	TL	294739	4.50	4.50-5.00	162	633	☆
		160/70ZR17 MC (73W)	TL	294735	4.50	4.50-5.00	162	656	
		170/60ZR17 MC (72W)	TL	294723	5.00	4.50-5.50	168	638	
		180/55ZR17 MC (73W)	TL	294725	5.50	5.50-6.00	180	632	
		190/50ZR17 MC (73W)	TL	294727	6.00	5.50-6.00	192	631	
		190/55ZR17 MC (75W)	TL	294731	6.00	5.00-6.00	193	644	
	18"	190/60ZR17 MC (78W)	TL	294729	5.50	5.00-6.00	188	664	
		140/70R18 MC 67V	TL	304263	4.00	4.00-4.50	142	653	○
		150/70ZR18 MC (70W)	TL	294733	4.00	4.00-4.50	156	674	
		170/60ZR18 MC (73W)	TL	294737	4.50	4.50-5.50	168	661	
		200/50R18 MC 76V	TL	294741	6.00	6.00-6.50	202	658	△

☆=カワサキER-6f、ER-6n('12~)用(297433)もあります。○=ホンダCB1100('10~)専用タイヤです。△=ヤマハV-MAX('10~)専用タイヤです。