TOURING RADIAL

NEW SPORTMAX GPR-300

スポーツマックス ジーピーアールサンビャク

C.T.T. HES JLB CARBON

ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。
高次元でバランスするドライ&ウエットグリップ性能とロングライフ性能で
街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

COMPOUND コンパウンド

●新開発のシリカブレンド配合を採用することで路面温度が低い状況下でも柔軟性を損なわず優れたウエット性能を発揮します。また強い結合力から優れた耐摩耗性能を実現します。

CONSTRUCTION 構造

●軽快なハンドリングを実現するためにフロントは2カットブレーカー構造を採用。またリアにはHES-JLB構造とエイペックスレス構造を採用し剛性のチューニングを施すことで衝撃吸収性を高め優れた乗り心地を発揮します。またC.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)による専用プロファイルで軽快かつクセの無いハンドリングを実現しました。

PATTERN パターン

●C.T.T.によりパターン剛性をチューニングすることで優れた軽快性を実現しました。また、ハイドロプレーニング・シミュレーションにより優れたウエット性能を発揮。さらにパターン配列の調整により耐偏摩耗性能を向上してロングライフの実現と摩耗による性能低下を抑制しています。

TYRE LABEL DESIGN

REAR REAR

※ラベルデザインは変更の可能性があります。

モデル	F/R		タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)	備考
SPORTMAX GPR-300F(Zレンジ)	Front	16"	New 130/70ZR16 MC (61W)	TL	310723	3.50	3.50－4.00	133	591	
		17"	New 110/70ZR17 MC (54W)	TL	310715	3.00	2.75－3.50	110	586	
			New 120/70ZR17 MC (58W)	TL	310721	3.50	3.00－3.50	122	603	
			New 120/60ZR17 MC (55W)	TL	310719	3.50	3.00－3.50	115	581	
		18"	New 110/80ZR18 MC (58W)	TL	310767	2.50	2.50－3.00	108	636	
SPORTMAX GPR-300(Zレンジ)	Rear	17"	New 150/70ZR17 MC (69W)	TL	310753	4.00	4.00－4.50	150	644	
			New 160/60ZR17 MC (69W)	TL	310757	4.50	4.50－5.00	168	631	
			New 170/60ZR17 MC (72W)	TL	310763	4.50	4.50－5.50	166	636	
			New 180/55ZR17 MC (73W)	TL	310765	5.50	5.50－6.00	182	630	
			New 190/50ZR17 MC (73W)	TL	310769	5.50	5.50－6.00	195	629	

※伝票表記は(GPR300)となります。

モデル	F/R		タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)	備考
SPORTMAX GPR-300F(Hレンジ)	Front	17"	New 110/70R17 MC 54H	TL	310713	3.00	2.75－3.50	110	586	
			New 120/60R17 MC 55H	TL	310717	3.50	3.00－3.50	115	581	
SPORTMAX GPR-300(Hレンジ)	Rear	17"	New 140/70R17 MC 66H	TL	310747	4.00	3.50－4.50	144	628	
			New 150/60R17 MC 66H	TL	310749	4.00	4.00－4.50	151	618	
			New 160/60R17 MC 69H	TL	310755	4.50	4.50－5.00	168	631	
		18"	New 140/60R18 MC 64H	TL	310745	4.00	3.50－4.50	138	629	
			New 150/60R18 MC 67H	TL	310751	4.00	4.00－4.50	152	643	

※伝票表記は(GPR300)となります。

⚠ 注意　GPR-300(REAR)はHES-JLB構造を採用しています。HES-JLB構造のタイヤは許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。(同じタイヤサイズでも、パターンにより適用リム幅が異なる場合があります。)