



LASERTEC



レーザーテック

トラディショナルパターンを生かしながらも最新テクノロジーを搭載したスポーツバイク用バイアスタイヤ・レーザーテック。

- 伝統的ロングセラーを誇るクラシックなトレッドパターンが抜群の排水性を発揮。
- レーザーテック専用設計ハイシリカ・コンパウンドが安定したドライ・ウェットグリップを提供。さらにブレーキング性能を向上させ、制動距離の短縮も実現。
- マルチプララディアス（異径プロファイル）の採用により、ライトハンドリングを実現。さらに直進安定性、コーナリング安定性の向上を実現。
- 軽量ポリエステル・ファイバー・カーカスが、速度域を問わない乗り心地としっかりとした接地感をライダーに提供。タイヤとしての安全域を拡大。

LASERTEC (H) (Front)

Inch	IP-Code	Size	標準リム	許容リム幅
17"	1530300	110/70 - 17 M/C 54HTL	3.00	2.50-3.50
	1530400	110/80 - 17 M/C 57HTL	2.50	2.15-3.00
18"	1529800	100/90 - 18 M/C 56HTL	2.50	2.15-2.75
	1531700	90/90 - 18 M/C 51HTL	2.15	1.85-2.50
19"	1530000	100/90 - 19 M/C 57HTL	2.50	2.15-2.75
	1531300	3.25 - 19 M/C 54HTL	2.15	1.85-2.50
21"	1531800	90/90 - 21 M/C 54HTL	2.15	1.85-2.50

LASERTEC (H) (Rear)

Inch	IP-Code	Size	標準リム	許容リム幅
16"	1532300	130/90 - 16 M/C 67HTL	3.00	2.50-3.50
17"	1532700	130/80 - 17 M/C 65HTL	3.00	2.50-3.50
18"	1531900	110/90 - 18 M/C 61HTL	2.50	2.15-3.00
	1532100	120/90 - 18 M/C 65HTL	2.75	2.50-3.00

LASERTEC (V) (Front)

Inch	IP-Code	Size	標準リム	許容リム幅
18"	1529900	100/90 - 18 M/C 56VTL	2.50	2.15-2.75
	1534800	110/80 V 18 M/C (58V) TL	2.50	2.15-3.00
	1530700	110/90 V 18 M/C (61V) TL	2.50	2.15-3.00
19"	1530100	100/90 - 19 M/C 57VTL	2.50	2.15-2.75

LASERTEC (V) (Rear)

Inch	IP-Code	Size	標準リム	許容リム幅
16"	1533400	150/80 VB 16 M/C (71V) TL	3.50	3.00-4.25
17"	1532900	130/90 - 17 M/C 68VTL	3.00	2.50-3.50
	1534900	140/80 VB 17 M/C (69V) TL	3.50	2.75-3.75
18"	1532200	120/90 - 18 M/C 65VTL	2.75	2.50-3.00
	1533100	130/80 V 18 M/C (66V) TL	3.00	2.50-3.50
	1533900	4.00 - 18 M/C 64VTL	2.50	2.15-3.00