

# GRAFTON

## 火災臭の消臭剤

[製品名：LLST-220]

製品容量：1Kg（ボトル）  
：500ml（スプレーボトル）



### ● 火災臭の芳香族化合物・アルデヒド化合物を化学消臭します

製品情報	：形状	液体
	：色相	白色（上層に透明層が分離）
	：臭い	特有臭
	：主成分	アルコール化合物、亜鉛化合物、精製水等
	：pH	9.5～10.5
	：粘度	<10 mPa・s
	：溶解性	水に混和
保管方法	：GHS	注意喚起語危険
	保管方法	冷暗所で保管
注意点		人や動物に対して吹きかけないでください

#### 施工の要点

火災臭物質とLLST-220が化学反応することで消臭されます。  
よって、塗り残しが全くないように塗装を行ってください。  
火災臭の発生箇所やその気流の動きから火災臭の滞留箇所には多量に塗装を行ってください。  
他の箇所は悪臭の濃度状況により塗装量を調整してください。  
塗装完了後、残存する白粉を拭き取りして完了です。  
なお、当剤の特有臭が2～4時間残りますが、ほどなく無臭化します。

#### 施工時の注意

- 各種防護用具使用
- ・呼吸用：有機ガス用防毒マスク
- ・保護手袋：使い捨てビニール手袋等
- ・保護眼鏡
- ・保護衣：使い捨て

グラフトン株式会社

〒156-0097 東京都世田谷区用賀4-11-14-3F  
TEL03-6413-4766 FAX:03-6413-4737 <http://www.grafton-gr.com>