

仕様明細書

| | | | | | |
|-----------------|------------------|---|------------------------------------|-------------------|--|
| 仕様 | 諸元 | 名称 | 粉末(ABC)消火器 3.0kg エコ・アンスル | | |
| | | 用途 | 業務用 | | |
| | | 区別 | 加圧式 | | |
| | | 型式(品番) | CA10ED | | |
| | | 型式番号 | 消第23～117号 | | |
| | | 総質量 | 約5.1kg | | |
| | | 全高×全幅 | 約445mm×約200mm | | |
| | | エコマーク認定番号 | 第04127002号 | | |
| | 容器 | 材質及び板厚 | SPCC t=1.2mm | | |
| | | 外径×高さ | 127mm×約349mm | | |
| | | 接合方法 | 炭酸ガスアーク突き合せ溶接 | | |
| | | 容積 | 3.6L | | |
| | | 耐圧試験圧力値 | 1.8MPa(水圧) | | |
| | 加圧用 ガス容 器 | バルブ | 材質及び構造 | ADC-12・開放式 | |
| | | キャップ | 材質 | ADC-12 | |
| | | ノズル | 材質 | ポリブチレン | |
| | | | 構造 | 5.7mm単孔、ノズルホーン一体式 | |
| | | ホース | 内径×長さ | 8.0mm×310mm | |
| | | | 材質 | 合成ゴム | |
| 内容積及びガス量 | | 内容積及びガス量 | 60ml,CO ₂ 38g (TW約176g) | | |
| | | 外径×高さ | 30mm×139mm | | |
| | 材質 | SPCE | | | |
| | 容器記号 | B38(鑑定合格品) | | | |
| 消火薬剤 | 型式番号 | 薬第59～1号 | | | |
| | 主成分 | リン酸アンモニウム(再生消火薬剤を40%以上使用) | | | |
| | 粒度 | 180μm以下 | | | |
| | 薬剤質量 | 3.0kg | | | |
| 性能 | 能力単位 | A・3・B・7・C | | | |
| | 放射時間 | 約15秒(於20) | | | |
| | 放射距離 | 3～6m(於20) | | | |
| | 使用温度範囲 | -20 ～ +40 | | | |
| 防錆 | 塗装方法 | 内外面共パーカーライジング後、粉体塗装 | | | |
| | 塗料 | 内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6)) | | | |
| 使用方法 | 1.安全栓を引き抜く。 | | | | |
| | 2.ホースをはずし火元に向ける。 | | | | |
| | 3.レバーを強くにぎる。 | | | | |
| 宮田工業株式会社 | | | | | |