

この度は「LED モデリング装備 300ws モノブロックストロボ AC/DC」をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。この説明書をよくご覧になり、末永くご愛用頂きますようお願い致します。

■お届け品：本体、ケーブル (4m30cm)、シンクロコード (3m)、リフレクター、チューブ保護カバー



#### ■製品仕様

- 7W の高輝度ダイライト LED をモデリングライトとして搭載。
  - デジタルカメラに最適な 300ws の出力。
  - 約 0.5 ～ 1.5 秒の素早いチャージ (AC 時)
  - 1/10 ステップ、5 絞り 50 段階、FULL ～ 1/32 調光
  - クーリングファン内蔵
  - サウンド機能 (充電完了音、ON/OFF)
  - スレープ機能 (OFF、緑→通常発光、赤→プリ発光 1 回、オレンジ→プリ発光 2 回)
  - オプションのバッテリー使用で電源のないところで使用可能。
  - ダイライト 5600K
  - ポーエンスマウント
  - 16mm オス受けダボ仕上げ
  - 180mm 標準リフレクター付属
  - シンクロジャック φ3.5mm
- サイズ：100×120×200mm



※バッテリー使用時のモデリングライトは約 10 秒で自動消灯します。また、チャージ時間は約 3 秒となります。

※LED モデリングランプは、タングステン換算でおおよそ 70W 相当にあたります。  
※バッテリーパックで使用して居る際、バッテリー残量がなくなるとストロボ背面パネルに「E1」と表示され、発光できなくなります。

#### ■別売り

MY-320 i BP MY-320 i 用バッテリーパック (12V ニッケル水素バッテリー)  
¥18,000 (税別)



約2～3時間で充電完了となります。



#### ■名称

- ①テスト発光
- ②サウンド ON/OFF
- ③モデリングランプ ON/OFF
- ④AC 差し込み口
- ⑤スレープセンサー
- ⑥デジタル出力表示パネル
- ⑦出力調整ダイヤル
- ⑧スレープ機能 (OFF、緑→通常発光、赤→プリ発光 1 回、オレンジ→プリ発光 2 回)
- ⑨電源スイッチ (O=OFF、I=AC、II=DC)
- ⑩シンクロコード差し込み口



★本機を分解、改造することは危険ですのでお止めください。★フラッシュチューブ (発光管) 及びモデリングランプを素手で触らないでください。★モデリングランプ及び発光部は高温になりますので、火傷等にご注意ください。★過度な連続発光はお止めください。故障の原因となります。★使用しない場合は電源コードを抜いてください。★保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。保証規定もご一読ください。