

この度はグリッド付きソフトボックスをお買い上げ頂き誠にありがとうございました。この説明書の手順に沿って組み立ててご使用下さい。



■ 製品内容

1. 本体 (内面銀色)
2. グリッド
3. スティック
4. グリッド付きソフトボックス専用ケース
5. 中面ディフューザー
6. 前面ディフューザー



□ 本体部分を広げ、4隅(シルバー面外側)からスティックを袋縫い加工部に通し(a)、中心に置いたスピードリング(別売)に差し込みます。

※1本目の対角線に2本目を、同様に3本目の対角線に4本目がくる様にして下さい。スティックの反対端を丸印の部分に差し込みます(b)。

□ ボックス本体のスティック取付部分のうち2箇所はマジックテープになっています。写真の様にマジックテープにスティック先端を差し込み(a)、矢印の方向へテンションをかけながら固定します(b)。

□ 前面ディフューザーを装着して下さい。ディフューザーは2枚付属しています。お好みに合わせて中間ディフューザーをマジックテープで貼り合わせご使用下さい。

中間ディフューザー
前面ディフューザー

□ ディフューザー前面にグリッドを装着して下さい。お好みにより、グリッドを外して使用することも出来ます。

□ 本体にヘッドを装着すれば完成です。

□ SBQ-80100HCとSBQ-30160HCは補助用のスティックが付属します、強度が不足する場合は写真を参考に使用して下さい(a)。クオーツライト等、内部に熱がこもりやすい機材でご使用の場合は、廃熱窓からボックス内の熱を逃がすことが出来ます(b)。

a 補助スティック b

スピードリングに関して

汎用型スピードリングはライトヘッド本体部分(発光面近く、リフレクター取付け位置付近)に直接4カ所から締め付けるタイプで、7.5~14cmまでのヘッドでしたら、各社ほとんどのヘッドが装着できます。また、別売でコメットCXツインクル専用タイプ、サンスター、フォトナ、バルカー、ファルコンDS/DE用、ファルコンQL/FT用、フォーメックス・ポーエンス用、ティーダMB専用スピードリングもございます。

