

色温度可変式LEDライトパッド LED-112R/112V/150V



この度は「色温度可変式LEDライトパッド」シリーズをお買い上げ頂きまして、誠に有り難う御座います。LEDは新世代の照明機材として、長寿命、省エネ、高効率の明るさを発する優れた商品です。この説明書をご確認の上、末永くご愛用頂ければ幸いです。

製品特徴

LED独特の眩しさを極限まで抑えた次世代LEDです。5600K-3200Kまで無段階で色温度を変えられます。デイライトLEDとタングステンLEDをミックスすることで、好みの色温度を再現出来る理想的なLEDです。調光は2つのダイヤルで。全体の光量調節と色温度の調節が可能です。ダイヤル操作により、デイライトからタングステンまで無段階に設定できます。雲台は軽量ながら固定力が強いクリック仕上げで、軽い力で確実にロックできます。4段階バッテリーチェッカー内蔵。メインスイッチと調光ダイヤルは独立しており、絶妙に合わせた調光を変えること無く電源のON/OFFが可能。LED-112Vはバッテリー駆動専用機、LED-112R/150Vの2機種は、ACアダプターもご利用いただけるAC/DC兼用機です。

各部名称



製品スペック



LED-112R
12w 円形 LED ライトパッド



LED-112V
12w 角形 LED ライトパッド



LED-150V
15w 横長 LED ライトパッド

最高出力	12W	12W	15W
※バッテリー駆動時間	約 1.3 時間	約 1.3 時間	約 1.0 時間
色温度	3200-5600K	3200-5600K	3200-5600K
演色評価指数	90(RA)	90(RA)	93(RA)
サイズ	205*162*28mm	175*168*27mm	288*148*28mm
本体重量	270g	250g	360g
光量実測値	ISO400 / 1m 1/15 約 f2.8		
電源	ソニー L 型バッテリー / AC アダプタ	ソニー L 型バッテリー	ソニー L 型バッテリー / AC アダプタ

- 本機を分解、改造することは危険ですのでお止めください。
- 高温や低温、湿度の高いところで使用しないでください。
- LED-112R/150Vは、バッテリーが無くても、DCジャックにACアダプターを差込んでコンセントから電源を供給できますが、バッテリーとの併用はできません。ACアダプター使用時は必ずバッテリーを取り外して下さい。
- 使用しない場合は、バッテリーは取り外してください

※FBB-6 単 3 電池パック / エネループ 6 本