



深雪走行と登坂力に優れた、
3点カム付スタンダード合金鋼チェーン



ライトトラック・トラック・バス用



カムロック式



補修パーツ

補修方法は38ページへ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税抜価格
クロスメンバー (LT用)		KA56171, KA56172, KA56179	KA0607	1本あたり 550 ※ご購入は 25本単位
		KA56180, KA56181, KA56182	KA0608	
		KA56191, KA56192, KA56193	KA0609	
		KA56103	KA0610	
クロスメンバー (TB用)		KA78181, KA78182, KA78183	KA0808	1本あたり 1,000 ※ご購入は 25本単位
		KA78191, KA78192, KA78193, KA78194, KA78195	KA0809	
		KA78104, KA78105	KA0810	
リペアツール (チェーンブライヤー)		KAシリーズ 全商品	QG20093	オープン 価格
L字レンチ (LT用)		KAシリーズ LT商品	JLP9596	オープン価格 ※ご購入は 1本から可能
L字レンチ (TB用)		KAシリーズ TB商品	JLP9597	オープン価格 ※ご購入は 1本から可能

※クロスメンバーは1梱包25本より販売いたします。(25本未満での販売はいたしておりません。)
※サイドチェーンの設定はございません。
※KA専用オリジナルバッグは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入の場合には付きません。



タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！
40ページ～の
サイズ早見表へGO！

ライトトラック用

青字(S): スタッドレスタイヤ用 赤字(N): 夏・オールシーズンタイヤ用 黒字: 夏・スタッドレス共通

80/85/90	70/75	60/65	品番	税抜価格	kg/ヘア	クロスメンバー	段数	クロス長さ (mm)
175/80R15 175/80R16		6.00R15	KA56171	17,500	8.4	KA0607	11	276
		6.00R16 6.50R15	KA56172	18,800	9.0	KA0607	12	276
155/80R13 155R13 155/85R15			KA56179	17,200	7.2	KA0607	9	276
155/80R14 155R14 175/80R14 185/80R14 185R14	175/75R15 185/70R15 185/70R15.5 185/70R16 185/75R15	185/65R15 195/65R15 205/60R14.5	KA56180	18,000	8.2	KA0608	10	304
185/80R15 185/85R15 195R14(S) 195/80R15 195R15	195/70R15 195/70R15.5 195/70R16 195/75R15 205/70R15 205/70R16	195/60R17.5 195/65R16 205/60R15.5 205/65R15 205/65R16 215/65R15	KA56181	19,000	8.9	KA0608	11	304
185/85R16 195/80R17.5 195/85R15 195/85R16 205/80R15 205/85R15	195/70R17.5 215/70R15	7.00R15 6.50R16	KA56182	19,700	9.5	KA0608	12	304
	205/75R16 225/70R16	205/60R17.5	KA56191	20,000	9.2	KA0609	11	332
205/80R16 205/80R17.5 205/85R16 215/80R15 215/80R16 215/85R16 225/80R15	205/70R17.5 215/70R17.5 215/75R16 225/75R16	225/60R17.5	KA56192	20,300	10.0	KA0609	12	332
215/80R17.5 225/80R17.5(N) 225/85R16		7.50R16(N)	KA56193	21,000	10.8	KA0609	13	332
225/80R17 225/80R17.5(S) 235/85R16	245/70R16	7.50R16(S)	KA56103	22,500	11.2	KA0610	13	360

トラック・バス用

青字(S): スタッドレスタイヤ用 赤字(N): 夏・オールシーズンタイヤ用 黒字: 夏・スタッドレス共通

80/85/90	70/75	60/65	品番	税抜価格	kg/ヘア	クロスメンバー	段数	クロス長さ (mm)
	235/70R17.5 245/70R17.5	235/60R17.5	KA78180	38,000	18.6	KA0808	10	386
225/90R17.5 9R19.5(N) 9R19.5(S)	245/80R17.5 225/70R19.5 245/70R19.5	7.50R18 8.25R16	KA78181	38,000	20.0	KA0808	11	386
	225/70R22.5 235/70R22.5	7.50R20	KA78182	39,000	21.5	KA0808	12	386
9R22.5	255/70R22.5	8.25R20	KA78183	40,000	23.7	KA0808	13	386
	265/70R19.5		KA78191	39,000	22.4	KA0809	11	423
	265/70R22.5	265/60R22.5	KA78192	39,300	24.2	KA0809	12	423
10R22.5(N)	11/70R22.5 275/70R22.5 285/70R19.5	285/60R22.5	KA78193	44,000	24.9	KA0809	13	423
10R22.5(S) 11.1R20 11R22.5(N)	255/80R22.5 275/80R22.5	295/70R22.5	KA78194	45,000	26.7	KA0809	14	423
12R22.5(N)	295/80R22.5(N)		KA78195	46,000	28.4	KA0809	15	423
11R22.5(S) 12R22.5(S)	295/80R22.5(S) 13/80R20	10.00R20(S)	KA78104	47,000	28.0	KA0810	14	460
315/80R22.5		12.00R20	KA78105	48,000	29.8	KA0810	15	460

※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますのでタイヤサイズ適合表でご確認の上、ご注文下さい。
※価格は税抜価格です。別途消費税がかかります。

取付方法



1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、最初にタイヤの外側部分を仮留めします。
2. 内側のフックを留め、外側のラッチを留めます。
3. 全てのカムロックを締めます。20m 走行して増し締めをしたら装着完了 ※必ず増し締めをしてください。