

ワンタッチオールアルミ60秒ーフテント 仕様書

1	メーカー	①	株式会社 越智工業所
2	商品名	①	ワンタッチオールアルミ60秒ーフテント
3	サイズ	①	1間×1.5間(1,840 [≒] ×2,740 [≒])
4	生産国	①	国内生産品
5	骨体部材	①	アウター支柱:38.5口
		②	インナー支柱:34.5口
		③	梁材:25口
		④	桁材:25口
		⑤	通し穴付きピン式ロック下部コーナー付きであること
		⑥	ピンロックで支柱の高さを4段階に調節可能であること
6	骨体	①	アルミニウム材
		②	アルマイト処理
7	部品	①	66ナイロン(30%ガラス入)
		②	PP
8	天幕生地	①	ターポリン(防水・防炎加工)
9	天幕加工	①	ウエルダー加工
11	天幕取付	①	TSクリップ取付
11	側幕取付	①	TSクリップ取付

ワンタッチオールアルミ60秒ハーフテント 仕様書

1	メーカー	①	株式会社 越智工業所
2	商品名	①	ワンタッチオールアルミ60秒ハーフテント
3	サイズ	①	1間×2間(1,840 ^{mm} ×3,600 ^{mm})
4	生産国	①	国内生産品
5	骨体部材	①	アウター支柱:38.5口
		②	インナー支柱:34.5口
		③	梁材:25口
		④	桁材:25口
		⑤	通し穴付きピン式ロック下部コーナー付きであること
		⑥	ピンロックで支柱の高さを4段階に調節可能であること
6	骨体	①	アルミニウム材
		②	アルマイト処理
7	部品	①	66ナイロン(30%ガラス入)
		②	PP
8	天幕生地	①	ターポリン(防水・防炎加工)
9	天幕加工	①	ウエルダー加工
11	天幕取付	①	TSクリップ取付
11	側幕取付	①	TSクリップ取付

ワンタッチオールアルミ60秒 HALF テント 仕様書

1	メーカー	①	株式会社 越智工業所
2	商品名	①	ワンタッチオールアルミ60秒 HALF テント
3	サイズ	①	1.5間×2間(2,690 ^{mm} ×3,600 ^{mm})
4	生産国	①	国内生産品
5	骨体部材	①	アウター支柱:38.5口
		②	インナー支柱:34.5口
		③	梁材:25口
		④	桁材:25口
		⑤	通し穴付きピン式ロック下部コーナー付きであること
		⑥	ピンロックで支柱の高さを4段階に調節可能であること
6	骨体	①	アルミニウム材
		②	アルマイト処理
7	部品	①	66ナイロン(30%ガラス入)
		②	PP
8	天幕生地	①	ターポリン(防水・防炎加工)
9	天幕加工	①	ウエルダー加工
11	天幕取付	①	TSクリップ取付
11	側幕取付	①	TSクリップ取付

ワンタッチオールアルミ60秒 HALF テント 仕様書

1	メーカー	①	株式会社 越智工業所
2	商品名	①	ワンタッチオールアルミ60秒 HALF テント
3	サイズ	①	1.5間×3間(2,690 ^{mm} ×5,450 ^{mm})
4	生産国	①	国内生産品
5	骨体部材	①	アウター支柱:38.5口
		②	インナー支柱:34.5口
		③	梁材:25口
		④	桁材:25口
		⑤	通し穴付きピン式ロック下部コーナー付きであること
		⑥	ピンロックで支柱の高さを4段階に調節可能であること
6	骨体	①	アルミニウム材
		②	アルマイト処理
7	部品	①	66ナイロン(30%ガラス入)
		②	PP
8	天幕生地	①	ターポリン(防水・防炎加工)
9	天幕加工	①	ウエルダー加工
11	天幕取付	①	TSクリップ取付
11	側幕取付	①	TSクリップ取付

ワンタッチオールアルミ60秒ハーフテント 仕様書

1	メーカー	①	株式会社 越智工業所
2	商品名	①	ワンタッチオールアルミ60秒ハーフテント
3	サイズ	①	2間×3間(3, 540 [≒] ×5, 450 [≒])
4	生産国	①	国内生産品
5	骨体部材	①	アウター支柱:38. 5口
		②	インナー支柱:34. 5口
		③	梁材:25口
		④	桁材:25口
		⑤	通し穴付きピン式ロック下部コーナー付きであること
		⑥	ピンロックで支柱の高さを4段階に調節可能であること
6	骨体	①	アルミニウム材
		②	アルマイト処理
7	部品	①	66ナイロン(30%ガラス入)
		②	PP
8	天幕生地	①	ターポリン(防水・防炎加工)
9	天幕加工	①	ウエルダー加工
11	天幕取付	①	TSクリップ取付
11	側幕取付	①	TSクリップ取付