

# 1インチUP増しリーフ取付説明書

対応車種:ハイエース/レジアスエース 200系 全車種

●商品到着後は開梱して、下記部品一覧通り揃っているかお確かめください。



増しリーフ×2  
 ロングセンターボルト×2  
 鳴き止めウレタン×4  
 ※Uボルトは純正を用います。

①車輻を安全な平らな場所に止めリアをジャッキで上げタイヤを左右外す。



②リアリーフのフロント左側ハンガーにウマをかけゆっくりジャッキを下ろしウマが確実に掛かっているかを確認して下さい。

③ジャッキを下しリアデフをフリーにしてください。

④Uボルトを左右4本を少し緩めて、片側どちらかのUボルトのボルト4ヶを完全に外し、ショックの下側ボルトを外しマウントよりショックを外してジャッキを上げ、リーフよりデフを少し持ち上げる。

⑤リーフ前後のかしめを大きなマイナス又はバールで緩めて下さい。

⑥センターボルトを外し、付属しているロングセンターボルトを使い増しリーフに鳴き止めウレタンを増しリーフの上よりはめ込み純正リーフの上より2番目に割り込みし、センターボルトを締めて万力などでかしめをしめ込みセンターボルトも確実に締め込んでください。



⑦Uボルトを元の場所に戻し、Uボルトナットは手締めにしてショックの下側をマウントにはめ込みボルトを締めてください。残りの片側も同じ手順で作業を行って下さい。



⑧左右とも作業が終わればUボルトのナットを増し締めして一度試乗をしてもう一度Uボルトのナットを増し締めして下さい。



ノーマル



増しリーフ取付後

## ※注意事項※

- 1,取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
- 2,本商品は指定車輻以外には絶対に使用しないでください。
- 3,天災等の不可抗力やお客様のお取扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障・破損等は保証いたしかねます。