

リアゲートダンパーストップパー 取付説明書

対応車種:200系ハイエースV/レジアスエースV

株式会社 ユーアイ
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
MAIL:info@ui-vehicle.com
http://www.ui-vehicle.com



●付属品●
本体×2本
取付説明書



1.純正のダンパーを左右に回して、ボールジョイントの削れている面とブラケットとが平行になるように合わせてください。



2.まず、下側のみを挟み込み、その後下側へスライドさせてください。



3.下側へスライドさせた後、全体を挟み込みます。



4.左右とも同様に固定すれば出来上がりです。

※使用上の注意※

- 1.使用に伴いダンパー最下部の純正の黒い塗膜が剥がれることがありますが、使用には問題ありませんので、気になるようでしたら予めご使用をご遠慮ください。
- 2.ストップパー取付後、ハンガーレールに重量物を吊し過ぎると、リアゲートのダンパー取付部分に変形する可能性がありますので、極度の荷物の吊し過ぎには十分気をつけて下さい。弊社では一切責任を負いかねます。
- 3.装着したままリアゲートを閉めないようにご注意ください。

※注意事項※

- 1.取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
- 2.本商品取付後の事故・怪我・積載物の破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
- 3.当社実験ではリアゲートハンガーにウエイトスーツ6着まで吊しても問題ありませんでしたが、万一の事があった際は一切の責任は負いかねますので予めご了承願います。

