

対応車種:200系ハイエース

●付属品●

・増しリーフ 2枚 ・ロングセンターボルト 2本 ・鳴き止めパット 4ヶ

株式会社ユーアイ  
〒587-0063  
大阪府堺市美原区大饗158-1  
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914  
MAIL:info@ui-vehicle.com  
http://www.ui-vehicle.com



リーフを車両から取り外して下さい。



2番リーフに付いているバンドをボールなどで開きます。



センターボルトのナットを外し、リーフを分解して下さい。



2番リーフのバンドを固定しているリベットをサンダーなどで削りバンドを外して下さい。



画像⑧のように、リベットが残って居る場合は、サンダーで削り外して下さい。



付属のロングボルトを使用し1番リーフと2番リーフを元に戻して下さい。この際、画像⑤で外したナットは取り付けません。




増しリーフ本体に付属の鳴き止めパットを取り付けて下さい。



※鳴き止めパットは、増しリーフ1枚につき前後1ヶ所ずつです。



増しリーフ本体を画像⑬のリーフ本体に取付けます。



センターボルトを仮止めして下さい。この際、画像⑤で外したナットを使用して下さい。



ハンマーを使用しバンドをカシメて下さい。



画像⑭で仮止めをしたセンターボルトを増し締めし、完成です。



上段が増しリーフを取付けたリーフ。下段がノーマルリーフです。