

AH シリーズ

小型シンプルリモコン
*スライド時 155mm (高さ)
58mm (幅) 16mm (厚さ)
[リモコンホルダー付属]

0.5℃刻み温度設定
待機時消費電力ゼロ
※1

熱交換器加熱除菌
フロラベル
地球温暖化への影響

3階建て住宅の施工にも柔軟に対応
◎配管長:20m ◎高低差:15m (AS-AH406T・AS-AH566T2)
◎配管長:20m ◎高低差:12m (AS-AH226T・AS-AH256T・AS-AH286T・AS-AH366T)
*配管長が15mを超える場合は、追加チャージが必要です。(1mあたり20gの冷媒をチャージしてください。)

3段階対応
◎外気温50℃
猛暑でも運転が可能

両面コーティング基板(室外機)
小動物侵入抑制構造(室外機)

2.2~3.6kWクラス 室外機
541mm
663(+68)mm (+63)mm
290mm

4.0kWクラス 室外機
542mm
799(+68)mm (+63)mm
290mm

5.6kWクラス 室外機
632mm
799(+68)mm (+63)mm
290mm

■抗菌空清フィルター(別売) [部品コード: 9333038001] 希望小売価格: 3,740 円 (税込)
■風向ガイド(室外機用)(上下・左右方向兼用) [OP-J02A] 希望小売価格: 17,600 円 (税込)
■風向ガイド(室外機用)(上下・左右方向兼用) [OP-J02B] 希望小売価格: 18,700 円 (税込)
*交換用 [部品コード: 9318497007] 希望小売価格: 3,630 円(税込) 交換目安: 約3年
*2.2~4.0kWクラス室外機用
*5.6kWクラス室外機用

清潔 気になるエアコン内部のカビ菌・細菌を除菌。※2

特許技術 **加熱除菌**

洗浄

ハイドロフィリック熱交換器

加熱除菌

カビ菌 55℃以上のお湯に

水分を高温加熱55℃

*熱交換器の色はイメージです。*加熱除菌運転中は室温が上昇することがあります。お部屋に人がいない時のご使用をおすすめします。*お部屋の空気を除菌する機能ではありません。*すべての汚れを洗い流せるものではありません。*動作環境によって効果が低下する場合があります。*冷房・除湿運転後に行ってください機能です。

快適 暖房時、霜取り運転の室温低下を抑える。

ホットキー除霜を搭載し、お部屋を前もって強めに暖めておくことで、霜取り運転中も暖かさをキープします。

*使用環境等によって霜取り運転の時間、室温低下、またあらかじめ上げておく温度の度合いは異なります。

冷暖房時おもに6畳用

AS-AH226T 単相100V (II)

室外機:AO-AH226T
オープン価格*

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	APF
717 kWh	87%	5.8	

畳数の目安	能力	消費電力
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 kW (0.9~2.7)	545W (170~800)
暖房 5~6畳 (8~10㎡)	2.2 kW (0.9~4.1)	470W (160~1,345)

低外気温時暖房能力 3.0kW*

冷暖房時おもに8畳用

AS-AH256T 単相100V (II)

室外機:AO-AH256T
オープン価格*

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	APF
830 kWh	86%	5.7	

畳数の目安	能力	消費電力
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 kW (0.9~3.0)	635W (140~800)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 kW (0.9~4.4)	655W (120~1,355)

低外気温時暖房能力 3.2kW*

冷暖房時おもに10畳用

AS-AH286T 単相100V (II)

室外機:AO-AH286T
オープン価格*

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	APF
929 kWh	86%	5.7	

畳数の目安	能力	消費電力
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 kW (0.9~3.2)	690W (140~800)
暖房 8~10畳 (10~14㎡)	3.6 kW (0.9~4.8)	870W (120~1,415)

低外気温時暖房能力 3.5kW*

冷暖房時おもに12畳用

AS-AH366T 単相100V (II)

室外機:AO-AH366T
オープン価格*

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	APF
1,362 kWh	75%	5.0	

畳数の目安	能力	消費電力
冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 kW (0.8~3.7)	1,070W (140~1,160)
暖房 9~12畳 (15~19㎡)	4.2 kW (0.8~5.1)	1,120W (120~1,500)

低外気温時暖房能力 3.7kW*

冷暖房時おもに14畳用

AS-AH406T 単相100V (II)

室外機:AO-AH406T
オープン価格*

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	APF
1,513 kWh	75%	5.0	

畳数の目安	能力	消費電力
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 kW (0.9~4.3)	1,330W (150~1,400)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 kW (0.9~5.9)	1,530W (140~2,000)

低外気温時暖房能力 4.5kW*

冷暖房時おもに18畳用

AS-AH566T2 単相200V (II)

室外機:AO-AH566T2
オープン価格*

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	APF
2,118 kWh	79%	5.0	

畳数の目安	能力	消費電力
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 kW (0.7~5.8)	2,130W (140~2,200)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 kW (0.7~8.4)	2,020W (120~3,000)

低外気温時暖房能力 6.2kW*

※外気温2℃時。暖房を考えて選ぶ際の目安になります。

※1.コンセント等差し込み後、運転をしないで30分経過後測定。実測値は0.04W 日本電機工業会自主基準による待機時消費電力測定値「0.0W」です。タイマー設定時は電力を消費します。※2.AS-AH406Tにおいて。【試験方法】外気27℃、湿度78%の試験室(約6畳)において。加熱除菌運転前と後との比較。10分間で細菌 99%以上、カビ菌 99%以上の減少を確認(細菌1種、カビ菌1種で評価)。【試験機関名】(一財)北里環境科学センター [報告書No.] 北生発2020_0597号、北生発2020_1597号。熱交換器の一部の菌液を回収し評価。動作環境によって効果が低下する場合があります。また、ニオイや汚れを除去する機能ではありません。●印刷物ですので、実際の商品の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。●室外機の外形寸法中()の数値はバルブカバーや固定脚までの寸法を表しています。*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。●写真・イラストはすべてイメージです。

Special	ハイブリッド気流	
	ダブル AI	
	熱交換器加熱除菌	●
	ハイドロフィリック熱交換器	●
清潔	プラズマ空清	
	フィルター自動おそうじ	
	内部クリーン	●
	ウィルカット・フィルター	
気流	防カビ送風路	
	外せる送風路	
	カビ抑制タイマー	
	まるごとクリーンタイマー	
冷房・除湿	抗菌空清フィルター	
	ロング気流	
	快適おまかせ気流(アシストフラップ)	
	スイング(上下)	●
暖房	さらさら冷房	
	再熱除湿	
	2W/A 除霜	●
	ソフトクール除湿	●
省エネ・節電	ひかえめ除湿	●
	ランドリー運転	
	あったかアップ	
	10℃暖房	
便利・快適	バイパス暖房	
	ホットキー除霜	●
	人感センサー「自動ECO」	
	人感センサー「不在ECO」	
室内機・室外機	複眼ふく射センサー	
	みまもり	●
	0.5℃刻み温度設定	●
	音声お知らせ (操作内容・節電・電気代・お手入れ)	
IoT	タイマー (24時間プログラムタイマー)	●
	おやすみタイマー	●
	リモコンホルダー	●
	耐塩害仕様室外機	
その他	室外機凍結防止ヒーター	
	室外機小動物侵入抑制構造	●
	HA端子	
	外気温50℃対応	●
その他	無線LANアダプター	
	ノクリアアプリ	
その他	HEMS機器対応 (ECHONET Lite規格対応)	

[仕様一覧]
(50/60Hz) (JIS C 9612:2013)

項目 形名	電 源	冷 房				暖 房								始 動 電 流	電源 プラグ		配 管 サ イ ズ	質 量		期間消費電力量				消費効 率 (APF)	冷 媒			定格冷房 エネルギー 消費効率		
		冷 房 能 力	電 気 特 性		運 転 音		暖 房 能 力	電 気 特 性		外気温2℃時		運 転 音			形 容 配 線	容 積		室 内	室 外	冷 房 合 計	期 間 合 計	暖 房 合 計	期 間 合 計		種 類	封 入 量	係 数 (GWP)	地球 温暖 化	—	—
			消費 電力	運 転 電 流	室 内	室 外		消費 電力	最 大 運 転 電 流	暖 房 能 力	消費 電力	室 内	室 外																	
AS-AH226T (AO-AH226T)	相-V 単相 100	2.2 (0.9~2.7)	545 (170~800)	6.8	54 58	2.2 (0.9~4.1)	470 (160~1,345)	5.9 (15.0)	3.0	1,190	58 57	6.8	⑩	15	3 φ2.0	6.35	9.52	7.5	20	205	512	717	5.8	0.58	R32	675	4.04	は		
AS-AH256T (AO-AH256T)	単相 100	2.5 (0.9~3.0)	635 (140~800)	7.7	58 58	2.8 (0.9~4.4)	655 (120~1,355)	7.9 (15.0)	3.2	1,200	58 59	7.9	⑩	15	3 φ2.0	6.35	9.52	7.5	21	240	590	830	5.7	0.58			3.94	は		
AS-AH286T (AO-AH286T)	単相 100	2.8 (0.9~3.2)	690 (140~800)	8.3	58 58	3.6 (0.9~4.8)	870 (120~1,415)	10.4 (15.0)	3.5	1,250	61 58	10.4	⑩	15	3 φ2.0	6.35	9.52	7.5	23	261	668	929	5.7	0.63			4.06	は		
AS-AH366T (AO-AH366T)	単相 100	3.6 (0.8~3.7)	1,070 (140~1,160)	11.3	58 58	4.2 (0.8~5.1)	1,120 (120~1,500)	11.8 (15.0)	3.7	1,340	61 63	11.8	⑩	15	3 φ2.0	6.35	9.52	7.5	23	388	974	1,362	5.0	0.63			3.36	は		
AS-AH406T (AO-AH406T)	単相 100	4.0 (0.9~4.3)	1,330 (150~1,400)	13.7	58 61	5.0 (0.9~5.9)	1,530 (140~2,000)	15.8 (20.0)	4.5	1,870	61 64	15.8	⑩	20	3 φ2.0	6.35	9.52	7.5	31	416	1,097	1,513	5.0	0.75			3.01	は		
AS-AH566T2 (AO-AH566T2)	単相 200	5.6 (0.7~5.8)	2,130 (140~2,200)	10.8	61 65	6.7 (0.7~8.4)	2,020 (120~3,000)	10.2 (15.0)	6.2	2,720	62 64	10.8	㊥	15	3 φ2.0	6.35	9.52	7.5	37	614	1,504	2,118	5.0	0.83			2.63	は		

※1. 音響パワーレベル ※2. 接続配線は、工事の際にご用意いただく電源の芯数と線径2.0mmを表します。再利用時はφ2.0mmを推奨します。最大電流が15A以下の機種で電線の長さが10m以内の場合は、線径φ1.6mmも使用できます。※3. 定格冷房能力÷ 定格冷房消費電力 ☆エアコンは待機時に電力を消費します。長時間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。●本仕様及び製品意匠は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。

期間消費電力量の表示について (JIS C 9612:2013 適用)

JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、以下の条件のもとに運転した時の試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。

- 外気温度：東京をモデルとしています。
- 室内設定温度：冷房時27℃/暖房時20℃
- 期間：冷房期間5月23日～10月4日/暖房期間11月8日～4月16日
- 時間：6:00～24:00の18時間
- 住宅：JIS C 9612による平均的な木造住宅(南向)
- 部屋の広さ：機種に見合った広さの部屋(右記参照)

能力ランク (kW)	～2.2	2.5	2.8	～3.6	～4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0
畳数 (畳)	6	8	10	12	14	16	18	20	23	26	29

[通年エネルギー消費効率と期間消費電力量の関係]
通年エネルギー消費効率 (APF) =
1年間で必要な冷暖房能力の総和 ÷ 期間消費電力量

省エネ基準達成率の表示について (JIS C 9612:2013 適用)

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。省エネ基準達成率「A」、省エネ法に定められた2027年度基準、または、2029年度基準に対する達成率を示しています。

通年エネルギー消費効率 (APF) について

[通年エネルギー消費効率 (APF) について]
省エネルギー法の評価基準であるAPFは2013年に発行されたJIS C 9612に基づきます。
APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。
APF=1年間で必要な冷暖房能力の総和 ÷ 期間消費電力量

地球環境保全への取り組み
「エコロジー工事」(真空ポンプ方式によるエアパージ)

エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据付工事の際にも冷媒を大気に出さない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術を必要とし作業時間を要しますので、工事費用への影響も想定されますが、地球環境保全のため、適切な据付工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

R32

R32冷媒の配管工具は、R32またはR410A用のものをご使用ください。R32冷媒は、R410Aと同等の設計圧力であり施工・サービスの工具、部材等はR410Aと同じものがご使用になれます。

既設配管の再利用 OK !

資源の有効活用に取り組んでいます。

- 既設配管はそのまま再利用が可能です。洗浄の必要もありません。(ただし、配管厚は0.8mmであることが前提条件です。)
- 既設配管の再利用でも、従来冷媒と手間は変わりません。
- 配管作業における「水分・異物混入管理」は従来冷媒 (R22) と全く同じレベルです。
- 接続配線は、最大電流が15A以下の機種で電線の長さが10m以内の場合は、線径φ1.6mmも使用できます。

〈既設配管再利用時のご注意〉

- 古いエアコンを取り外す際には必ずポンプダウンを行い、冷媒・冷凍機油の回収を行ってください。
- 配管厚は0.8mmが前提条件です。(JIS規格の配管)
- フレアは新冷媒対応に再加工し、φ12.7mmの既設配管の場合はフレアナットの変換が必要で。

安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。イヌ・ネコなどペットの管理、動物の飼育、植物の栽培、食品・精密機器・美術品の保存などの特殊な用途には使用しないでください。品質の劣化や生物の正常な生育の障害などの原因になることがあります。●エアコンには電気工事などが必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。●配線などの据付工事に不備がありますと感電や火災の原因になることがあります。●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用 (追加補充・入れ替え) しないでください。指定の冷媒以外を使用した場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、大変危険です。お客様自身でエアコンに係る諸工事 (取外し・据付け等) を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂等により重大なケガをもたらすおそれがあります。これらの場合の損害について、弊社は一切その責任を負いません。

経年劣化に係る安全上のご注意

- エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたってお使いいただくで発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

長年のご使用のエアコンの点検を！ ●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

愛情点検

●ご使用の際、このような症状はありませんか。

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- 焦げ臭いにおいがする。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 架台 (置き場) や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんでいる。
- 室内機から水漏れする。

お願い

上記のような場合、事故防止のためスイッチを切り、コンセントから差込プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店に移設・点検・修理をご相談ください。ご自分での修理・移設は危険な場合がありますので、絶対にしないでください。

その他の点検項目

- 電源コードに破れがある。
- 運転音が異常に大きい。
- 運転スイッチやボタンの操作が不確実。
- その他の異常や故障がある。

コールセンター窓口一覧

修理受付

0120-089-888

フリーダイヤルは、IP電話からは、ご利用になれませんので下記電話番号へおかけください。

☎ 044 (861) 7700 FAX 0120 (070) 220 (フリーダイヤル)

部品受付

0570-089-222

☎ 044 (861) 7800 FAX 0120 (070) 255 (フリーダイヤル)

技術相談

0570-089-333

☎ 044 (857) 3000 FAX 0120 (070) 247 (フリーダイヤル)

インターネットからもご利用いただけます。

■修理受付

www.generalww.com/jp/support/repair/

■修理などのご相談

www.generalww.com/jp/contact/service.html

携帯電話で右のQRコードを読み取ると修理受付サイトにアクセスできます。

*QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

QRコード

フロントラベルの表示について

●R32冷媒使用機種

フロントラベル

この商品で使用しているガスの地球温暖化への影響は?

地球温暖化係数 (GWP) の値が、目標年度 (2018年) において目標値 (750) を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられております。

簡易フロントラベル

フロントラベル

地球温暖化への影響

使用するフロントラベル等の種類	GWP値
R32	675

このリーフレットの内容は2026年4月現在のもので、このリーフレットの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは下記にどうぞ。

ご購入・取扱方法等のご相談

お客様ご相談窓口

受付時間：月曜日～金曜日 (当社休日除く) 9:00～17:30

☎ 044 (861) 7650

〒213-8502 神奈川県川崎市高津区末長3-3-17 (本社)

株式会社ゼネラル

www.generalww.com/jp

表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

※内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

お買い求め、アフターサービスは親切とサービスの行き届いた当店へどうぞ。