

発注方法

タテ型ブラインド ラインドレープ

- 製品名を「タテ型ブラインド ラインドレープ」とご指定ください。
- スラットNo.をご指定ください。
(スラットNo.) LD- (スラット名) (色名)
- スラット幅をご指定ください。
スラットによって対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。
80mm 100mm
- バランスウェイトをご指定ください。
ご指定がない場合は、「巻き込みウェイト」になります。
巻き込みウェイト 袋縫いウェイト 袋縫いシンプルウェイト
(スラット幅100mmのみ)
※下記のスラットは挟み込みウェイトのみとなります。
LD-6110～6111「リュース」 LD-6118～6121「ハンプトン」 LD-6122～6123「ゼブラノ」 LD-6124～6125「デルセ」
LD-6126～6128「ティンパル」 LD-6358～6360「フロスティ」 LD-6531～6545「ミント」 LD-6551～6553「ミント遮熱」
- ボトムコードの有無をご指定ください。 ご指定がない場合は、「ボトムコード付き」になります。
※「袋縫いシンプルウェイト」は、「ボトムコードなし」のみとなります。
ボトムコード付き ボトムコードなし
- 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。
オフホワイト ソフトシルバー ダークブラウン ブラック
[No.13] [No.27] [No.667] [No.5]
●ウォームシリーズ(オプション)をご注文の場合は下記からご指定ください。
ホワイト(木目調) ナチュラルブラウン(木目調) ブラウン(木目調) セピア(木目調) ダークブラウン(木目調)
[No.130] [No.250] [No.620] [No.276] [No.280]
●ワンチェーン操作の場合、操作チェーンは下記の〈オプションカラー〉もお選びいただけます。(同価格)
クリアホワイト クリアベージュ クリアブラウン クリアグレー クリアブラック
- 操作方法をご指定ください。
※リンド(LD-6129～6130)・リンネル(LD-6137～6141)・ミント遮熱(LD-6551～6553)はワンチェーン操作は製作不可。
ボタン操作 ボタン・コード操作 コード操作 ワンチェーン操作
- 納まりをご指定ください。
操作方法により納まりが異なります。詳しくは168～169ページをご覧ください。
●ボタン操作/ボタン・コード操作
(室内側から見たときの操作位置) *ボタン・コード操作の場合はドライブコードの位置
片ボタン 右 左
.....
両ボタン 右 左 「ボタン操作 両ボタン」の場合でもよく使う側を操作位置として必ずご指定ください。
●コード操作/ワンチェーン操作
(室内側から見たときの操作位置) (スラットの納まり位置)
片開き 右 左 右納まり 左納まり
.....
両開き 右 左 両納まり
- 製品の取付け方法をご指定ください。
天井付け(ブラケット付け) 天井付け(直付け) 正面付け(ブラケット付け)
- 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製品高さにはブラケットの厚み(4mm)を含みます。詳しくは165ページをご覧ください。
製品幅 mm × 製品高さ mm
- 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。
製品取付け高さ mm
・ボタン(チルトポール)やドライブコード、操作チェーンの長さは製品取付け高さによって決まっています。
詳しくは167ページをご覧ください。
・ボタン(チルトポール)の長さは167ページ掲載の長さから指定することもできます。
・ドライブコードや操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。
- 製品台数をご指定ください。
..... 台
- 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
オプションについて詳しくは266～291ページをご覧ください。