

# 発注方法

ヨコ型ブラインド シルキーシェイディ **RDS** ・シルキー **RDS** ・  
シルキーカーテン・  
シルキーシェイディアクア **RDS** ・  
シルキーアクア **RDS** ・  
シルキーカーテンアクア

ヨコ型ブラインド シルキーアクア **RDS**  
シルキーカーテンアクア

## ノンビス

1 製品名をご指定ください。  
※RDS (減速降下機能) なしにする場合は「RDSなし」とご指定ください。

スラット幅25mm シルキーシェイディ **RDS** \*  
シルキー **RDS** \*  
シルキーシェイディアクア **RDS** \*  
シルキーアクア **RDS** \*

スラット幅15mm シルキーカーテン  
シルキーカーテンアクア

2 スラットNo.をご指定ください。  
(スラットNo.) T - ..... (色名 .....) )

3 操作方法をご指定ください。  
ワンポール操作 ポール操作

4 操作位置をご指定ください。(室内側から見たときの操作位置)  
右 左

5 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。  
※幅295mm以下の場合、「自動降下機能」は付きません。  
製品幅 ..... mm × 製品高さ ..... mm

6 ワンポール操作の場合、製品取付け高さを10mm単位で  
ご指定ください。  
チルトポールの長さは製品取付け高さによって決まっています。  
詳しくは各製品仕様ページをご覧ください。  
製品取付け高さ ..... mm

7 ポール操作の場合、チルトポールや操作コードの長さは製品高さ  
によって決まっています。  
長さを変更したい場合はご指定ください。  
チルトポールの長さは500mm単位、操作コードの長さは10mm単位で  
ご指定ください。  
ただし、操作コードの長さは「製品高さ+150mm」より短くすることは  
できません。詳しくは各製品仕様ページをご覧ください。  
チルトポール長さ ..... mm  
操作コード長さ ..... mm

8 カーテンレールに取付ける場合は「レールビス付き」とご指定ください。  
製品と同時にご注文の場合、加算価格なしで「レールビス」を付属いたします。  
レールビス付き

9 製品台数をご指定ください。  
..... 台

10 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。  
詳しくは186ページをご覧ください。

1 製品名をご指定ください。  
※RDS (減速降下機能) なしにする場合は「RDSなし」とご指定ください。

スラット幅25mm シルキーアクア ノンビス **RDS** \*  
スラット幅15mm シルキーカーテンアクア ノンビス

2 スラットNo.をご指定ください。  
(スラットNo.) T - ..... (色名 .....) )

3 操作方法をご指定ください。  
ワンポール操作 ポール操作

4 操作位置をご指定ください。(室内側から見たときの操作位置)  
右 左

5 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。  
製品幅 ..... mm × 製品高さ ..... mm

6 ワンポール操作の場合、製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。  
チルトポールの長さは製品取付け高さによって決まっています。  
詳しくは106ページをご覧ください。  
製品取付け高さ ..... mm

7 ポール操作の場合、チルトポールや操作コードの長さは製品高さ  
によって決まっています。  
長さを変更したい場合はご指定ください。  
チルトポールの長さは500mm単位、操作コードの長さは10mm単位で  
ご指定ください。  
ただし、操作コードの長さは標準より短くすることはできません。  
詳しくは106ページをご覧ください。  
チルトポール長さ ..... mm  
操作コード長さ ..... mm

8 製品台数をご指定ください。  
..... 台

9 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。  
詳しくは186ページをご覧ください。