

# 発注方法

## ロールスクリーン ラルクシールド

- 1 製品名を「ロールスクリーン ラルクシールド」とご指定ください。
- 2 生地No.をご指定ください。  
(生地No.) RS - .....  
生地名 (色名) .....  
RS-8861～8864・8346～8351 (ポルテII) をご指定の場合は、製品に付与するマークの種類をご指定ください。ご指定がない場合は、「SEKマーク (制菌加工：一般用途)」を付与します。  
 SEKマーク (制菌加工：特定用途) 医療機関・介護施設及び行政機関などが必要と認めて指定する場所  
 SEKマーク (制菌加工：一般用途) 上記以外のその他施設や一般の住宅など  
SEKマークについて詳しくは472ページをご覧ください。
- 3 **ウォッシュابل生地**の場合はウエイトバーをご指定ください。ご指定がない場合は、ウエイトバー袋縫いになります。  
\*非ウォッシュابل生地および竹スタレの場合はウエイトバー露出になります。  
 ウエイトバー露出  ウエイトバー袋縫い
- 4 部品色をご指定ください。ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。  
\*竹スタレの場合はあらかじめ部品色が決まっています。  
 オフホワイト [No.13]  ペーージュ [No.123]  
 ダークブラウン [No.667]  ブラック [No.5]
- 5 操作方法をご指定ください。  
※竹スタレはチェーン操作のみの製作。  
 プルコード操作  ワンタッチチェーン操作  
 チェーン操作  チェーン持出し操作
- 6 ワンタッチチェーン操作・チェーン操作・チェーン持出し操作の場合は操作位置をご指定ください。(室内側から見たときの操作位置)  
 操作位置：右  操作位置：左
- 7 製品の取付け方法およびシールドの有無をご指定ください。  
※シールドなしで取付ける場合は、別途指定が必要です。  
シールドなしの場合は、ラルクシールド価格-1,500円となります。  
※一部の柄の場合、シールド部分には生地が付きません。  
詳しくは299ページをご覧ください。  
 天井付け  天井付け (シールドなし)  
 正面付け  正面付け (シールドなし)  
 正面付け (シールドなし・正面付け補助金具なし)
- 8 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。操作方法や生地によって製作制限が異なります。  
製品幅 ..... mm × 製品高さ ..... mm  
プルコードや操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。プルコードや操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。ただし、チェーン操作・チェーン持出し操作は、302ページ掲載の操作チェーンの長さより短く指定することはできません。詳しくは302ページをご覧ください。
- 9 製品台数をご指定ください。  
..... 台
- 10 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。詳しくは412～433ページをご覧ください。

## ロールスクリーン ラルク ダブル

- 1 製品名を「ロールスクリーン ラルク ダブル」とご指定ください。
- 2 生地No.をご指定ください。  
室内側 (手前)  
(生地No.) RS - .....  
生地名 (色名) .....  
室外側 (奥)  
(生地No.) RS - .....  
生地名 (色名) .....  
RS-8861～8864・8346～8351 (ポルテII) をご指定の場合は、製品に付与するマークの種類をご指定ください。ご指定がない場合は、「SEKマーク (制菌加工：一般用途)」を付与します。  
 SEKマーク (制菌加工：特定用途) 医療機関・介護施設及び行政機関などが必要と認めて指定する場所  
 SEKマーク (制菌加工：一般用途) 上記以外のその他施設や一般の住宅など  
SEKマークについて詳しくは472ページをご覧ください。
- 3 ワンタッチチェーン操作で室内側 (手前)・室外側 (奥) とともに**ウォッシュابل生地**の場合はウエイトバーをご指定ください。ご指定がない場合、上記の条件以外の場合にはウエイトバー露出になります。  
 ウエイトバー露出  ウエイトバー袋縫い
- 4 部品色をご指定ください。ご指定がない場合はオフホワイト [No.13] になります。  
 オフホワイト [No.13]  ペーージュ [No.123]  
 ダークブラウン [No.667]  ブラック [No.5]
- 5 操作方法をご指定ください。  
 プルコード操作  ワンタッチチェーン操作
- 6 ワンタッチチェーン操作の場合は操作位置をご指定ください。(室内側から見たときの操作位置)  
 操作位置：右  操作位置：左
- 7 製品の取付け方法をご指定ください。  
 天井付け  正面付け
- 8 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。操作方法や生地によって製作制限が異なります。  
製品幅 ..... mm × 製品高さ ..... mm  
プルコードや操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。プルコードや操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。詳しくは319ページをご覧ください。
- 9 製品台数をご指定ください。  
..... 台
- 10 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。詳しくは412～433ページをご覧ください。