

一般ミシン 機能比較



エポルクOVI



マノン



カミーユ



ロマース



エポルク

本体サイズ	幅406 × 奥行177 × 高さ302mm	幅406 × 奥行166 × 高さ298mm	幅406 × 奥行177 × 高さ302mm	幅414 × 奥行180 × 高さ296mm	幅 354 × 奥行 154 × 高さ 263 mm
質量(本体のみ)	6.5kg	6.8kg	6.4kg	7.0kg	5.5 kg
内蔵ステッチ数	25種	60種	30種	11種	13種
模様選択	ダイレクトボタン+テンキー	ダイレクトボタン+テンキー	カーソルキー	ダイヤル	ダイヤル
糸通し	○	○	○	○	○
自動糸切り	○	○	—	—	—
らくらく下糸セット	○	○	○	—	—
らくらく糸巻カッター	—	○	○	—	—
最大振幅量	7mm	7mm	7mm	5mm	5mm
最大送り量	5mm	5mm	5mm	4mm	4mm
ワンタッチスロー	○	○	○	—	○
ゆっくりスタート	○	○	○	—	○
糸調子調節	ダイヤル	ダイヤル	ダイヤル	ダイヤル	ダイヤル
押さえ上げ検知	○	○	○	○	—
押さえ圧調節	6段階	6段階	6段階	—	—
7枚歯水平送り	○	○	○	—	—
LEDライト	○	○	○	—	—
最高縫い速度	820spm フットコントローラー使用時820spm	700spm フットコントローラー使用時820spm	700spm フットコントローラー使用時820spm	700spm フットコントローラー使用時800spm	650spm