



活動重視G1マスク

専用G1マスクは低排気抵抗、広視野、優れた伝声能力、比類なきフィット感。

New Lineup

現在の掲載呼吸器の新ラインナップとしてワンタッチカップリング機能付きができました。

洗練されたPD供給弁

ダイヤフラムと中圧ホースを再設計し、あらゆるリスクの低減化を実現。

最先端のハーネス

新素材のアラミドコーティング繊維で、難燃性、引き裂き抵抗、撥水性、導電性能が向上。

安全を確保反射材

ハーネスパッドには反射材を使用し、視認性が飛躍的に向上。

簡単なメンテナンス性

工具を使わず部品交換可能な優れたメンテナンス性。

機能的サイズ調整部

ボンベ位置が変わらない新サイズ調整機能。

ポンベを押し下げるだけで迅速に接続可能。
ボンベ交換に時間を要さないのがポイントです。



SAKURA

小型熱画像カメラ **SRTC-2**

小型・軽量・高機能な熱画像直視装置

■防爆:ATEX、IECEX

■測定範囲:-20~+550℃



LEDライト 赤外線カメラ



■付属品:充電器、巻取ランヤード、ストラップ、取扱説明書(日本語)、ほか



●特徴①／画像補正機能: Enhanced IR

特殊なアルゴリズムにより、撮影された物体の輪郭や細部をリアルタイムで補完し、高精細な映像を提供します。

●特徴②／小型 × 高耐久

コンパクトかつ握りやすい形状で、高い操作性を誇ります。
2m落下に耐える耐衝撃性能や、IP67の高い防塵防水性能により、火災現場でも安心して使用できます。

●製品仕様

- IRセンサー解像度:256×192
- ディスプレイ解像度:640×480
- フレームレート:25Hz
- 視野角:37.2°×50.0°
- 測定範囲:-20~+550℃
- 高温環境下での使用時間:~150℃...10分 / ~260℃...5分
- 耐衝撃性能:2m落下対応
- 防護性能:IP67
- 電源:内蔵式リチウムイオンバッテリー
- 稼働時間:約6時間
- 充電時間:約3~4時間
- 撮影機能:静止画および動画(データ容量:8GB)
- その他の機能*:LEDライト、カラーパレット変更(8種)、ズーム(×2, ×4)
*この内2つの機能を設定して使用できます。
- サイズ:約53×143×79mm
- 重量:約398g

軽量

398g

