



注記

- 1) C-PVC製品はサイズ20-50Aが有ります。
- 2) HI-PVC製の5Kフランジは御座いません。
- 3) この製品は射出成形にて製造しておりますので製品を加工する事はお止め下さい。果等が表面に出て来まして強度に影響を与える事が有ります。成形品は切削等の後加工は行わないのが原則です。もし加工を行った場合は、補償対象外となります。
- 4) 接合方法は塩化ビニル管・継手協会発行の施工技術編に基づき施工してください。成形品は製造上やむを得ず離型剤が塗られております。接着施工前には、塩化ビニル管・継手協会発行の施工編に基づき必ず拭き取り清掃を行い、汚れ、油や離型剤等の接着を嫌う物を取り除いてから接着剤を塗布して下さい。
- 5) 特に10℃以下での接着施工は行わないで下さい（ソルベントクラックが発生します）通水試験の加圧は、接着接合後24時間経過してから行って下さい。
- 6) ご注文時には材質をご指示下さい。

5K

サイズ	φD	φD1	φD2	φd	φd1	H	t	I	n-φe	1/T	
100A	4"	200	165	129	100	114.7	93	20	84	8-19	1/56

ご注意：規格・仕様及び寸法は、改良の為予告無く変更することが有ります。

							1 本体 U-PVC 1	注記 REMARKS	
							符号 No. 部品名称 NAME OF PARTS		材質 MATERIALS
改訂 REVISIONS	日付 DATE	記 DESCRIPTION	進藤	作図 DRAWN	検図 CHECK'D	承諾 APPR'D	尺度:Free SCALE	名称 TITLE TSフランジ 5K 100A	橋本産業株式会社 HASHIMOTO SANGYO CO.,LTD
							A 4 MODEL No	品番 MODEL No TS-F 5K 100A	登録No. 006 DWG No
								図番 DWG No HS0TSF05K00A0020	