



# MICHELIN ANAKEE WILD

ミシュラン アナキーワイルド



## 未踏の道へ、更なる冒険を求めて

### IN BRIEF

- ▶ ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースとしたオンロードでの安定性と快適性を実現
- ▶ 優れた耐久性
- ▶ 革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング
- ▶ 最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現

**MICHELIN ANAKEE WILD (ミシュラン アナキーワイルド) はMICHELIN ANAKEE III (ミシュラン アナキーIII) と一緒に使用できますか?**

いいえ。これらの2つのシリーズは、非常に異なる走行状況に合わせて開発されたため、一緒に使用することはできません。

**オフロード用に特定のタイヤ空気圧といったものはあるのでしょうか?**

いいえ。ミシュランでは、車両の指定空気圧での使用をお勧めします。また、BMWのR1200GSモデルなどにも特定のタイヤ空気圧はありません。

### あなたの冒険を成功へと導きます

ダカールラリー勝者によって実証された革新的なトレッドパターンとコンパウンドの採用により、MICHELIN ANAKEE WILDは優れた耐久性を発揮し、あなたのライディングをサポートします。

### 優れたトラクション性能

オフロード/オンロード路面で優れたトラクション性能とスタビリティを發揮するために、最適化されたトレッドブロックと斬新なトレッドデザインを採用しました。

FRONT						
コード	タイヤサイズ	バージョン	適合チューブ	ETRTO/ミナル断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
038460	110/80R19 MIC 59R TL/TT	19MF		109	659	2.50
039370	120/70R19 MIC 60R TL/TT	19MF		122	651	3.50
<b>NEW</b> 703470	80/90-21 MIC 48S TT	21MD		80	677	1.85
703650	90/90-21 MIC 54R TL/TT	21MD		90	695	2.15

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。  
・サイズにより、チューブタイプ (TT) とチューブレス・チューブタイプ兼用 (TL/TT) があります。

REAR						
コード	タイヤサイズ	バージョン	適合チューブ	ETRTO/ミナル断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
703640	130/80-17 MIC 65R TL/TT	17MH		129	640	3.00
703460	140/80-17 MIC 69R TL/TT	17MI		142	656	3.50
038480	150/70R17 MIC 69R TL/TT	17MI		149	642	4.25
039380	170/60R17 MIC 72R TL/TT			168	636	4.50
<b>NEW</b> 703480	110/80-18 MIC 58S TT	18MF		109	633	2.50
<b>NEW</b> 703500	120/80-18 MIC 62S TT	18MF		119	649	2.75
<b>NEW</b> 703510	130/80-18 MIC 66S TT	18MG		129	665	3.00
703520	140/80-18 MIC 70R TL/TT	18MGR		142	681	3.50
<b>NEW</b> 703530	150/70R18 MIC 70R TL/TT			151	667	4.25