



ROAD

OFF-ROAD

フルディプス・サイプの採用により、濡れた路面でのグリップ力が向上



優れたグリップ性能

サイプ技術“PROGRESSIVE SIPE TECHNOLOGY(PST)”により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求しています。



耐久性の向上にフォーカス

路面の水膜を除去する効果のあるサイプをグループ(主溝)と同じ深さまで刻むことで、摩耗による性能劣化を感じにくいパフォーマンスを発揮します。



世界でも著名なオートバイメーカーが純正装着用として採用

「Piaggio MP3」「Yamaha X-MAX」「Honda PCX」「Vespa GTS」といった世界でも有名なスクーターモデルに純正装着されています。

ミシュランはこれからもスクーター市場で歩みを続けます…



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
035960	110/70-11 M/C 45L TL		110	433	3.00
712250	100/80-14 M/C 48P TL/TT		101	516	2.50
発売予定 731610	110/70-14 M/C 50P TL		110	510	3.00



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
035970	120/70-10 M/C 54L REINF TL		122	422	3.50
701930	120/70-11 M/C 56L REINF TL		122	447	3.50
発売予定 731620	130/70-13 M/C 63P REINF TL		129	512	3.50
712260	120/70-14 M/C 55P TL/TT		122	524	3.50



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
704950	90/90-10 M/C 50J TL		90	416	2.15
703210	100/90-10 M/C 56J TL		101	434	2.50
703170	90/90-12 M/C 54P TL		90	467	2.15
703440	100/90-12 M/C 64P REINF TL		101	485	2.50

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・サイズにより、チュープレス(TL)とチュープレス・チューブタイプ兼用(TL/TT)があります。
 ・REINFはREINFORCEDの略で、高い空気圧を充てる事で耐荷重性能(LI)を高めたタイヤです。