



**MICHELIN**  
**POWER GP**  
ミシュラン パワージピー



**2CT** **2CT+**  
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

・ サーキットとストリートで優れたパフォーマンスを両立するために内部構造とトレッドコンパウンドを最適化。また定評のあるMICHELIN POWER RS のトレッドパターンをダイレクトに採用

・ 1974年にミシュランは最初のスリックタイヤを開発。2019年レースからストリートタイヤへ技術を継承するためにミシュランはMotoGP™のオフィシャルタイヤサプライヤーとしてテクノロジーの進化を加速させています

・ レース活動で培われストリートタイヤにフィードバックされた技術(シリカコンパウンド、内部構造、デュアルコンパウンド、デザイン、トレッドパターンなど)

FRONT					
コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
<b>NEW</b> 725140	120/70ZR17 M/C (58W) TL		122	600	3.50

サーキット走行・冷間時推奨空気圧  
(MINIMUM)

FRONT 210 kPa REAR 190 kPa

REAR					
コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
725150	180/55ZR17 M/C (73W) TL		178	630	5.50 <b>NEW</b>
725160	190/50ZR17 M/C (73W) TL		190	622	6.00 <b>NEW</b>
725170	190/55ZR17 M/C (75W) TL		190	642	6.00 <b>NEW</b>