

テクニカルデータシート(TDS)

リボス スバロス No.222

使用用途	リボス商品の希釈液、樹脂の多い木材の下塗り前のヤニ処理、用具洗浄液として使用します。																											
品質について	透明色、柑橘系の爽やかな香り。 表面張力が低いため、木材やコルクなどの道管深部へ浸透します。塗装後に乾燥した溶剤はほとんどが揮発します。使用後オレンジオイルの香りがしばらく続くことがあります。																											
全成分情報	イソアリファーテ、オレンジオイル																											
希釈	塗料をゆっくりとかき混ぜながら少量ずつスバロスを投入してください。 急激に希釈をすることで顔料が結合剤から分離し、塗装面に顔料濃度の差による斑点が現れる場合があります。(ソルベントショック) リボスオイルをスプレー塗装する場合、スバロスが5~10%になるよう希釈調整してください。 着色オイルのスプレー塗装をする場合、顔料の浮遊を防ぐために粘度を高めめに保つ必要があります。																											
比重	約 0.77g/ml。																											
引火点	61°C以上。																											
注意書き	摂氏 12 度以上の環境でご使用ください。 塗装中や乾燥中は十分な換気を行ってください。																											
ラベル要素	<table><tr><td></td><td>H304</td><td>飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。</td></tr><tr><td></td><td>H317</td><td>アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。</td></tr><tr><td></td><td>H412</td><td>長期継続的影響により水生生物に有害。</td></tr><tr><td></td><td>P261</td><td>粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。</td></tr><tr><td></td><td>P280</td><td>保護手袋/保護衣/保護眼鏡を着用すること。</td></tr><tr><td></td><td>P301+P310</td><td>飲み込んだ場合:直ちに医者に連絡すること。</td></tr><tr><td></td><td>P331</td><td>無理に吐かせないこと。</td></tr><tr><td></td><td>P405</td><td>施錠して保管すること。</td></tr><tr><td></td><td>EUH018</td><td>使用中は可燃性/爆発性の蒸気-空気混合物を形成する可能性がある。</td></tr></table>		H304	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。		H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。		H412	長期継続的影響により水生生物に有害。		P261	粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。		P280	保護手袋/保護衣/保護眼鏡を着用すること。		P301+P310	飲み込んだ場合:直ちに医者に連絡すること。		P331	無理に吐かせないこと。		P405	施錠して保管すること。		EUH018	使用中は可燃性/爆発性の蒸気-空気混合物を形成する可能性がある。
	H304	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。																										
	H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。																										
	H412	長期継続的影響により水生生物に有害。																										
	P261	粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。																										
	P280	保護手袋/保護衣/保護眼鏡を着用すること。																										
	P301+P310	飲み込んだ場合:直ちに医者に連絡すること。																										
	P331	無理に吐かせないこと。																										
	P405	施錠して保管すること。																										
	EUH018	使用中は可燃性/爆発性の蒸気-空気混合物を形成する可能性がある。																										
廃棄	地表水や排水路へ流れ込まないようにしてください。 土壌や地盤に流れ込まないようにしてください。 廃棄物は各自治体の処理方法に則って廃棄してください。																											
容量	0.5L/1L/5L/10L (お取り寄せ品: 30L/200L)																											
保管	涼しく換気の良い場所で管理してください。使用期限は容器のラベルに記載されています。																											

こちらの情報は現行のデータを基に作成されています。新しい研究結果によりこちらの情報が無効になる場合があります。最新の情報については弊社ホームページをご確認ください。このデータシートは技術的な情報および説明を目的としています。ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

プレイリーホームズ株式会社

電話：052-930-7855 FAX：052-930-7856 メール：info@livosjapan.com ホームページ：www.livosjapan.com