

# Superb FORCE

## 内圧コントロールバルブ シュパーブ・フォース 取付ガイド TOYOTA GR86 SUBARU BRZ (ZD8)

この度はNAG SED 内圧コントロールバルブ(シュパーブ・フォース)をお買い求め頂き誠にありがとうございます。  
この説明書は内圧コントロールバルブの一般的な取付方法をご案内するものです。取付をおこなう車種、年式により取付方法がこの説明書と異なる場合があります。  
また製品の仕様(グレード)によって取付方法に違いがあります。ご購入された仕様をご確認の上、取付をおこなって下さい。

年式の古い車両には、より性能を活かして頂くために、本製品装着と同時にPCVバルブの交換をお勧めいたします。

### 1 構成内容




### 2 お客様でご準備いただくもの




シュパーブ・フォースの固定はタイラップでおこなってください。  
金属バンド等で過度の締付をおこなうと動作不良となる恐れがあります。  
タイラップでの固定は、万が一のクランクケース圧が高くなりすぎた際の安全弁の役割も果たします。

### 2 取付準備

事前に作業箇所をご確認ください。




### 3 純正ジョイント、ブリーザーホースを外します。




### 4 シュパーブ・フォースの取付

ブリーザーホースにシュパーブ・フォース、接続ホース、L字ジョイントを取付けます。



サクションパイプにL字ジョイントを差し込みます。



#### 定期清掃

本品はエマルジョンの処理は出来ませんが、同時発生するスラッジは防ぐことは出来ません。  
スラッジは作動部分には付着しませんが、乾燥固着すると除去が困難になります。長持ちさせるためにも、乾燥固着する前に走行距離に合わせて、年1~2度、又は、オイル交換時に定期的な清掃をお奨め致します。

#### 清掃方法

軽度の汚れの場合はパーツクリーナーや灯油、ガソリンで丸洗いして清掃してください。  
汚れがひどく除去出来ないときには、キャブクリーナーを使用してください。また清掃にはブラシなどは使用しないでください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。ご不明の点はお問い合わせください。