



プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

製品名	業務用冷凍冷蔵庫			
品番	SRR-K1583C2			
寸法	外形	幅 1460	奥行 800	高さ 1950
	内形	冷凍室 幅 645	奥行 700	高さ 1450
定格内容積	冷凍室	641L	合計 1282L	
	冷蔵室	641L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度条件	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -5℃以下	
庫内温度設定範囲	冷凍室	-25℃~-15℃		
	冷蔵室	-6℃~12℃		
冷圧縮機	冷凍室	公称出力 260W		
	冷蔵室	公称出力 170W		
凝縮器	冷縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
冷媒	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	冷凍室 DC12V 2W	冷蔵室 DC12V 4W
ユニット	凝縮器用	DC12V 8.4W		
	温度制御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示		
霜取り	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
	電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz	
消費電力	消費電力	冷却時	375W/375W	
		霜取り時	648W/648W	
放熱量	805W/805W			
電源コード	電源コード	長さ 3.0m		
	プラグ	接地極付3極差込み		
適合コンセント	接地極付3極差込み 20A 250V			
脚, 調整範囲	樹脂製 100mm~135mm			
付属品	網棚 6枚, 網棚(底用) 2枚, 棚受 24個 排水ホース1本, 取扱説明書 1冊, ねじ4本			
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	153kg			

1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1583C2-00
	13.04.05	1/20	作成日 13.04.05 (M. MAEDA)

製品コード	840-208-19
品番	SRR-K1583C2

仕様は改良により一部変更する場合があります。