



製品名	業務用冷凍冷蔵庫			
品番	SRR-K1863C4			
外形寸法	幅	1785	奥行 650	高さ 1950
	冷凍室	幅 1100	奥行 550	高さ 1450
内形寸法	冷蔵室	幅 515	奥行 550	高さ 1450
	定格内容積	冷凍室 842L 合計 1235L 冷蔵室 393L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
	性能	庫内温度 冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5℃以下 条件 周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲	冷凍室 -25℃~-15℃			
	冷蔵室 -6℃~12℃			
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 450W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R404A		
送風機	冷却器用	冷凍室	DC12V 2W×2個	
	凝縮器用	冷蔵室	DC12V 4W	
温度制御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示			
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	479W/479W	
放熱量	霜取り時 855W/855W			
	1309W/1309W			
電源コード	長さ	3.0m		
	プラグ	接地極付3極差込み		
適合コンセント	接地極付3極差込み 20A 250V			
脚, 調整範囲	樹脂製 100mm~135mm			
付属品	網棚 小3枚 大6枚, 網棚 (底用) 小1枚 大2枚 棚受 36個, 排水ホース 1本, ねじ4本 取扱説明書 1冊, 転倒防止金具 1セット			
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	167kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1863C4-00
	13.04.05	1/20	作成日 13.04.05 (M. MAEDA)

製品コード	840-208-22
品番	SRR-K1863C4

仕様は改良により一部変更する場合があります。