



製品名	業務用冷凍冷蔵庫		
品番	SRR-K1881C2		
寸外形	幅	1785	奥行 800
	高さ	1950	
法内形	冷凍室	幅 515	奥行 700
	冷蔵室	幅 1100	奥行 700
定格内容積	冷蔵室	505L	合計 1592L
	冷凍室	1087L	
材質	側面 前面	ステンレス鋼板	
	天面 底面 後面	亜鉛メッキ鋼板	
	扉	表: ステンレス鋼板	裏: ABS樹脂
	内装	内箱: ステンレス鋼板	
調整	棚	ポリエチレンコーティングワイヤー	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -5℃以下
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
庫内温度設定範囲	冷凍室	-25℃~-15℃	
	冷蔵室	-6℃~12℃	
冷却サイクル	圧縮機	冷凍室 公称出力 260W	冷蔵室 公称出力 170W
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
	冷媒	R134a	
送風機	冷却器用	冷凍室 DC12V 2W	冷蔵室 DC12V 4W
	凝縮器用	DC12V 8.4W	
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り	
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz	
	消費電力	冷却時	397W/397W
		霜取り時	672W/672W
放熱量	827W/827W		
電源コード	長さ	3.0m	
	プラグ 横型	接地極付2極差込み	
適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V		
脚, 調整範囲	樹脂製 100mm~135mm		
付属品	網棚	小3枚 大6枚, 網棚(底用) 小1枚 大2枚	
	棚受	36個, 排水ホース 1本	
	取扱説明書	1冊, ねじ4本	
その他	凝縮器フィルター		
製品質量	183kg		

1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1881C2-00
	13.04.05	1/20	作成日 13.04.05 (M. MAEDA)

製品コード	840-208-23
品番	SRR-K1881C2

仕様は改良により一部変更する場合があります。