



製品名	業務用冷凍庫			
品番	SRF-K1583			
寸法	外形	幅 1460	奥行 800	高さ 1950
	内形	幅 1360	奥行 700	高さ 1450
定格内容積	1343L			
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板		
	扉	天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
質	内装	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	-20℃以下		
条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲	-25℃~-15℃			
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 450W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
送風機	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R404A		
温度制御	霜取り	冷却器用	DC12V 2W×2個	
	霜取り	凝縮器用	DC12V 8.4W	
電気定格	電源	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	消費電力	霜取り時 564W/564W		
放熱量	三相 200V 50Hz/60Hz			
電源コード	長さ	3.0m		
	適合コンセント	プラグ 接地極付3極差込み		
脚、調整範囲	接地極付3極差込み 20A 250V			
付属品	樹脂製 100mm~135mm			
その他	網棚 6枚、網棚(底用) 2枚、棚受 24個			
製品質量	取扱説明書 1冊、ねじ4本			
製品質量	凝縮器フィルター			
製品質量	142kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
Ⓜ	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRF-K1583-00
	13.04.05	1/20	作成日 13.04.05 (M. MAEDA)

製品コード 840-207-21

品番 SRF-K1583

仕様は改良により一部変更する場合があります。