



製品名	業務用冷凍庫			
品番	SRF-K661L			
寸法	外形	幅 615	奥行 650	高さ 1950
寸法	内形	幅 515	奥行 550	高さ 1450
定格内容積	393L			
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
質	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度条件	-20℃以下 周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲	-25℃~-15℃			
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 260W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
冷媒	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機	冷却器用	DC12V	2W	
	凝縮器用	DC12V	8.4W	
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示 マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	193W/193W	
		霜取り時	325W/325W	
放熱量	453W/453W			
電源コード	長さ	3.0m		
	プラグ	横型 接地極付2極差込み		
適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚, 調整範囲	樹脂製 100mm~135mm			
付属品	網棚	3枚, 網棚(底用) 1枚, 棚受 12個		
	取扱説明書	1冊, 転倒防止金具 1セット ねじ4本		
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	71kg			

1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
☺(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRF-K661L-00
	1. 04. 050	1/20	作成日 13. 04. 05 (M. MAEDA)

製品コード 840-207-02

品番 SRF-K661L

仕様は改良により一部変更する場合があります。