



製品名	業務用冷凍庫			
品番	SRF-K761L			
寸法	外形	幅 745	奥行 650	高さ 1950
	内形	幅 645	奥行 550	高さ 1450
定格内容積	521L			
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度条件	-20℃以下 周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲				-25℃~-15℃
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 260W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風ユニット	送風機	冷却器用	DC12V	2W
		凝縮器用	DC12V	8.4W
霜取り	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	198W/198W	
		霜取り時	329W/329W	
放熱量	458W/458W			
電源コード	長さ	3.0m		
	プラグ	横型 接地極付2極差込み		
適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚、調整範囲	樹脂製 100mm~135mm			
付属品	網棚 3枚、網棚（底用） 1枚、棚受 12個			
	取扱説明書 1冊、転倒防止金具 1セット ねじ4本			
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	81kg			

- 注1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
- 注2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
- 注3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
- 注4. SCALEは1/20。（この用紙サイズがA3の場合の尺度です）

プラグ形状	コンセント定格
☺(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRF-K761L-00
	13.04.05	1/20	作成日 13.04.05 (M. MAEDA)

製品コード	840-207-08
品番	SRF-K761L

仕様は改良により一部変更する場合があります。