



製品名	業務用冷蔵庫		
品番	SRR-K1561-3		
外形	幅 1460	奥行 650	高さ 1950
内形	幅 1360	奥行 550	高さ 1450
定格内容積	1042L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板	
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂	
調整	内箱	ステンレス鋼板	
	棚	ポリエチレンコーティングワイヤー	
断熱材	調整	硬質発泡ポリウレタン	
	断熱	硬質発泡ポリウレタン	
性能	庫内温度	-5℃以下	
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
庫内温度設定範囲	-6℃~12℃		
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 170W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
冷却器	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
	冷媒	R134a	
送風機	冷却器用	DC12V	4W×2個
	凝縮器用	DC12V	8.4W
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz	
	消費電力	冷却時	245W/245W
		霜取り時	469W/469W
放熱量	415W/415W		
電源コード	長さ	3.0m	
	プラグ 型式	接地極付2極差込み	
適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V		
脚、調節範囲	樹脂製 100mm~135mm		
付属品	網棚	小6枚 大3枚、網棚(底用) 小2枚 大1枚	
	棚受	36個、排水ホース 1本、ねじ4本	
その他	取扱説明書 1冊、転倒防止金具 1セット		
製品質量	123kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
⊕(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1561-3-00
	13.04.05	1/20	作成日 13.04.05 (M. MAEDA)

製品コード	840-206-18
品番	SRR-K1561-3

仕様は改良により一部変更する場合があります。