



特長

1. 温度調整、漏電しゃ断器、ドレン排水の前面操作化
2. 前部アジャストボルト、後部車輪方式を採用設置のし易さ実現
3. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
4. 壁ピタ設置が可能
5. ユニット室に綿ホコリや紙屑を吸込みにくい構造

オプション追加棚品番 SMR-T7

製品名	冷蔵ショーケース			
品番	SMR-M92NB			
寸法	外形	幅 600	奥行 550	高さ 1080
	内形	520	442	615
総内容積	-			
有効内容積	144 リットル			
収容能力	ビール中ビン	92本		
	ビール大ビン	72本		
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡			
扉	左右スライド式* ラス2枚扉			
棚	1段1枚			
圧縮機	全密閉型			
電動機	公称出力 100W			
冷媒	HFC-134a			
冷却器	フィンチューブ型強制循環式			
送風機	蒸発器用	1W×1		
	凝縮器用	3W×1		
電源	単相100V 50/60Hz			
温度調節	自動温度調節器 (ダイヤル式)			
凝縮器	ワイヤチューブ型強制空冷式			
霜取	タイム式オフサイクルデフロスト			
性能	庫内温度3~10℃ (調節可) 室温30℃無負荷、直射日光受けず			
使用温度範囲	5℃~30℃			
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	Hz	50 60	
	消費電力	W	147 148	
	電流	A	2.2 1.8	
	運転時力率	-	0.66 0.82	
放熱量	330/350W			
付属品	排水皿 (容量3.2L)、 棚、底敷、温度計			
製品質量	60Kg			
その他	漏電しゃ断器付き			

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	7A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	H. IGUCHI	A3サイズ	SMR-M92NB-02	
	09.07.07	1/10	作成日 12.03.12 (H. IGUCHI)	

製品コード	848-380-60
品番	SMR-M92NB

仕様は改良により一部変更する場合があります。