



プラグ形状	コンセント定格
☺(横型)	15A 125V

製品名	業務用コールドテーブル冷凍庫			
品番	SUF-K1261S			
寸法	外形	幅 1200	奥行 600	高さ 800
	内形	幅 830	奥行 487	高さ 609
定格内容積	240L			
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 天面 底面 後面：電気垂鉛メッキ鋼板 グリル：PP樹脂		
	扉	表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
内装	内箱	ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
	性能	庫内温度 -20℃以下 条件 周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
性能	庫内温度設定範囲 -25℃~-15℃			
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 260W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機	冷却器用	DC12V	4W	
	凝縮器用	DC12V	8.4W	
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	178W/178W	
		霜取り時	314W/314W	
年間消費電力量	1210kWh/年			
放熱量	502W/502W			
電源コード	長さ	2.0m		
	プラグ 横型	接地極付2極差込み		
適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚, 調節範囲	樹脂製 70mm~105mm			
付属品	網棚 1枚, 網棚(底用) 1枚, 棚受 5個 取扱説明書 1冊			
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	75kg			

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. KURAYA	Y. KOBAYASHI	A3サイズ	SUF-K1261S-00
14.05.28	14.05.13	1/20	作成日 14.05.13 (Y. KOBAYASHI)

製品コード	840-219-01
品番	SUF-K1261S

仕様は改良により一部変更する場合があります。