


製品名	恒温高温庫			
品番	SHU-G1561SA			
寸法	外形(WxDxH)	1500	600	800
	内形(WxDxH)	1070	467	515
有効内容積	262リットル			
材質	外装	側面 前面 テーブル	ステンレス鋼板	
	内装	天面 底面 後面	電気亜鉛メッキ鋼板	
断熱材	グリル	PP樹脂		
	扉	表: ステンレス鋼板	裏: ABS樹脂	
性能	内箱	ステンレス鋼板		
	棚	ポリエチレンコーティングワイヤ調節棚		
条件	外気温	30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度	-5℃以下		
温度設定範囲	-5~13℃			
冷凍サイクルユニット	圧縮機	全密閉型、公称出力 150W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
送風機	冷却器用	単相	100V	2W
	凝縮器用	単相	100V	4W
温度制御	マイコンコントロール方式			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒータデフロスト			
電気定格	電源	単相	100V	50/60Hz
	消費電力	冷却時	160/168W	
放熱量	霜取り時	256/254W		
	圧縮機始動電流	13.3/12.4A		
電源コード	長さ	2.0m		
適合コンセント	プラグ 形状	接地形 2極差込み		
台脚	樹脂製 調節範囲	70~105mm		
付属品	棚 1枚、底敷 1枚、棚受 5個	排水 (フレキシブル) ホース 1本		
その他	凝縮器フィルター, デジタル温度計			
製品質量	95kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ = 

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	Y. SASAYA	A3サイズ	SHU-G1561SA-01	
	10.03.09	1/20	作成日 12.03.09 (Y. KOBAYASHI)	

製品コード	839-934-09
品番	SHU-G1561SA

仕様は改良により一部変更する場合があります。