



製品名	コールドテーブル冷蔵庫			
品番	SUC-N1261J			
寸法	外形(WxDxH)	1200	600	800
	内形(WxDxH)	850	500	630
有効内容積	256リットル			
材質	外装	側面 前面 テーブル ステンレス鋼板		天面 底面 後面 溶融亜鉛メッキ鋼板
	扉	表: ステンレス鋼板		裏: ステンレス鋼板
内装	内箱	ステンレス鋼板		
	棚	ポリエチレンコーティングワイヤ調節棚		
断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	条件	外気温30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度	5℃以下		
温度設定範囲	0~10℃			
冷凍サイクルユニット	圧縮機	全密閉型, 公称出力 100W		
	凝縮器	ワイヤー&チューブ型 強制空冷式		
	冷却器	アルミロールポンド 自然対流式		
	冷媒	R134a		
	送風機	凝縮器用	単相 100V	3W
温度制御	自動温度調節器ダイヤル式(サーモスタット)			
霜取り	サイクルデフロスト方式+手動デフロスト方式			
電気定格	電源	単相 100V 50/60Hz		
	消費電力	冷却時	159/149W	
	圧縮機始動電流	霜取り時	20.8/19.6A	
白熱電球	110V 10W T22E17			
放熱量	284/297W			
電源コード	コード	長さ 2.0m		
	適合コンセント	プラグ 横形 接地形2極差込み 接地形2極差込み 15A 125V		
台脚	調節範囲 70~105mm			
付属品	棚 1枚, 底敷 2枚, 棚受 4個 排水(フレキシブル)ホース 1本			
その他	アルコール温度計			
製品質量	64 kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. SI単位に変更。

フ°ラク° =

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	T. セキグチ 04.05.27	A3サイズ 1/20	SUC-N1261J-03 作成日 12.03.09(Y. KOBAYASHI)	

製品コード	840-031-01
品番	SUC-N1261J

仕様は改良により一部変更する場合があります。