



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	TSR-B090XB	
総内容積	L 175	
有効内容積	L 105	
性能	外気温30℃、60%RH、直射日光を受けない状態において、無負荷時の庫内空気温度 7±3℃	
外形寸法	mm 幅900×奥行493×高さ1000	
内箱寸法	mm 幅856×奥行366×高さ495	
製品質量	kg 85	
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板エポキシ樹脂塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗装仕上げ
	断熱材	発泡ポリスチレン 硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	前面：単板曲面ガラス(t5) 側板：複層ガラス(t=3+6+3)
	陳列段数	2段(内1段は棚位置調節可能)
天板	高級ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ	
扉(引戸)	複層ガラス(t=3+6+3)	
照明	蛍光灯 30W×2本	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V・7A)
	電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力200W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 1W 凝縮器用 4W
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバードリレールおよび凝縮温度サーモ(自動復帰形)
	警報装置	—
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約 2.4m(有効長さ)	
消費電力	W 307/337	
貯蔵量	毎	ペットボトル
	上段	350mL毎 58本 350mL角ペットボトル 58本
下段	500mL毎 63本 500mL角ペットボトル 64本	
付属品	排水皿、温度計	

△ 05. 8. 23
 a IB: 発泡ポリスチレン 硬質ウレタンボード
 b IB: 301/331
 c IB: 350mL角ペットボトル 70本 (上段)
 500mL角ペットボトル 70本 (下段) スダH
 △ 05. 12. 9
 ペットボトル貯蔵量追加 スダH

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 20mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	須田(光)	審査	金井	承認	金井	名	TSR-B090XB
三角法	尺度 1:10	製図年月日		04.12.16		称	外形寸法図