

FFU

FAN FILTER UNIT

NSF CHF シリーズ

CS-CUTE CF シリーズ

クリーンブース、クリーンベンチ用として最適のFFU

NSF CHF series



NSF-07CHF

NSF-17CHF

超軽量

フリー電源

CS-CUTE CF series



CS-CUTE-10CF

CS-CUTE-13CF

つまみで
風量調節



風量調整機能が付いてFFUの風によるホコリの舞い上がりを防ぎやすくなりました。



仕様

型式	NSF-07CHF	CS-CUTE-10CF	CS-CUTE-13CF	NSF-17CHF
処理風量	約 3.5~7 m ³ /min	約 5.3~10 m ³ /min	約8.5~12.5 m ³ /min	約11~17 m ³ /min
集塵効率	0.3μm 粒子にて 99.97% 以上			
外形寸法(mm)	500 x 500 x 160	610 x 610 x 155	760 x 610 x 155	610 x 1220 x 173
構造	本体: 鋼板製焼付塗装仕上げ HEPA フィルター: アルミ枠・保護ラス付き			
電源	電圧・周波数フリー AC100~240V 1φ 50/60 Hz			
消費電力	約 15~75 W	約 24~71 W	約 42~84 W	約 50~150 W
騒音値	約 51~62 dB	約 52~61 dB	約 58~64 dB	約 55~66 dB
質量	約 9 kg	約 11.5 kg	約 13 kg	約 22 kg
塗装色	ホワイトグレー			

※電源コードは別売りです。



FFU

NSF A シリーズ

FAN FILTER UNIT

シンプルさとコストパフォーマンスを追求したクリーン化導入の入門用のFFU

NSF A series

特長

- 軽く使いやすい
- 簡単・ローコストに設置可能



こんな用途に

- 簡易クリーンベンチ
- 簡易クリーンブース
- 作業場の陽圧クリーン化
- 装置内のクリーン化



仕様

型式	NSF - 01A	NSF - 03A	NSF - 05A
処理風量 (50/60 Hz)	約 0.6/0.8 m ³ /min	約 2.6/3.2 m ³ /min	約 4.5/5.5 m ³ /min
集塵効率	0.3 μm 粒子にて 99.97% 以上		
外形寸法 (mm)	275 x 235 x 135	380 x 340 x 170	645 x 380 x 170
構造	本体: 鋼板製焼付塗装仕上げ		
電源	AC 100V (50/60 Hz)		
消費電力	約 15 W	約 40 W	約 40 W
騒音値 (60Hz時)	53 dB	64 dB	58.5 dB
質量	約 3 kg	約 6 kg	約 9 kg
塗装色	アイボリー		

※プレフィルタ- 付き ; ただし別送。

お問い合わせ



シーズシー株式会社

兵庫県神戸市中央区八幡通 1-1-14 IPSX SOUTH 4F

TEL : 078-252-7201 / FAX : 078-252-7210

E-mail : info@csc-biz.com

<https://www.csc-biz.com/>

代理店