名称 仕様 数量 床排水 商品名 必須選択OP 品番 管理No 洗面カウンター ボウルー体型 □F付 人造大理石 ホワイト W 6 0 0 · 水栓G 11S 洗面セット モノクロZ フローティング KRIF600MZ-NG S配管 洗面フレーム スチール製 粉体塗装仕上げ W 7 5 0 · 水栓G 125 KRIF750MZ-NG 取付ねじ一式 フレームに付属 取付けねじセット 水栓G 排水トラップセット 1 1/2弁プッシュ排水セット(黒) DF付 φ32 水栓 (水栓()) EY507-1T 〈SANEI〉 G1/2接続 電磁弁・制御ユニット付属 単水自動水栓 R5361-C-ZA 〈SANEI〉 内変換アダプター 付属 壁面補強 サーモ継手 U11-20X3 〈SANEI〉 G1/2接続 ビス固定位置には必ず 合板t12+取付下地t45以上 ※水栓金具等の詳細につきましては、各製品の図面等をご参照ください。 または合板七12+七12以上 ※止水栓・給水管等は別途ご用意ください。 の補強を入れてください。 また壁面にたわみが出ないよう 取付下地 七45×100以上適所に補強を入れてください。 ※ 注)商品を設置する環境下で、日光の当たり方や照明の加減で稀に自動水栓に誤作動が 起きる可能性があります。お客様の方で照明の角度・照度の調整、窓ガラスに遮光フイルム (建築工事) を貼るなどの対策をお願いします。 フレーム固定穴位置 9.5 W 6 0 0 W 7 5 0 101 300 300 375 375 W750 Ф35 Ф35 57 9.5 325 325 787 748 190 190 取付下地位置例 W600 49 | 250 | 250 | 49 フ[°]ッシュアッフ[°] 598/748(フレーム) 125 500 125 50 50 500 600 750 建築下地 建築下地 125V-15A 125V-15A シンク ルコンセント シング ルコンセント (別途) 115 (別途) 160 FL+550 FL+550 800 排水φ32 800 排水 ø 32 サーモ継手 サーモ継手 制御ユニット 制御ユニット 200(壁料: 給水1/2 給水1/2 給湯1/2 給湯1/2 排水立ち上げ 排水立ち上げ 70(給湯・給水) 120 65(床給湯水の場合) 120 65(床給湯水の場合) 145(給湯・給水) H80 H80 375(排水) 300(排水) 65(床排水) 65(床排水) 500(コンセント) 500 650(コンセント) 500 600 750 ※配管・電気工事等の設備工事は 必ず有資格者が行って下さい。 title ID date scale number Copyright Brezza All Right Reserved. Brezza 洗面セット モノクロZ (MonochroZ) 2024 А3 フローティング セット収まり図 (S配管収まり・水栓G) 02/29 FREE BR-KRIF600MZ-NGS R00