



| 名称     | 仕様                                      | 数量 |
|--------|---|----|
| ベース    | トップ: SUS430 t0.8 No.4仕上げ                | 1  |
|        | シンク: SUS443J1 t0.8 No.4仕上げ              |    |
|        | キャビ: SUS430 t0.8 No.4仕上げ                |    |
|        | 扉: SUS430 t0.8 No.4仕上げ                  |    |
| 水栓     | 水栓C / 水栓D 詳細別途参照                        | 1  |
| 排水トラップ | φ115用深型・排水ホース(φ30)・防臭キャップ(VP・VU40・50兼用) | 1  |
| 付属金物一式 | 付属部品一式、各種ビス                             | 一式 |

| 商品名                     | 必須選択OP      | 品番                 | 管理No |
|-------------------------|-------------|--------------------|------|
| DDR100 D450×W1200・コンロ無し | シンク位置 左・水栓C | SCSHB12045NANCL-HH | 03   |
|                         | シンク位置 左・水栓D | SCSHB12045NANDL-HH | 11   |

※本図は水栓Cの製品形状で作図されています。  
給水湯の設備立上げ位置は水栓C・水栓Dともに共通です。  
水栓金具・機器類の詳細につきましては、各製品の図面等をご参照ください。

※配管・電気・ガス工事等の設備工事は必ず有資格者が行って下さい。