



| 名称 | 仕様 | 数量 |
|--------|---|----|
| ベース | トップ：SUS430 t0.8 No.4仕上げ | 1 |
| | シンク：SUS443J1 t0.8 No.4仕上げ | |
| | キャビ：SUS430 t0.8 No.4仕上げ | |
| | 扉：SUS430 t0.8 No.4仕上げ | |
| 2口コンロ | 詳細別途参照 ガス種選択：都市ガス(13A)/プロパンガス(LPG) | 1 |
| 水栓 | 水栓C/水栓D 詳細別途参照 | 1 |
| 排水トラップ | φ115用深型・排水ホース(φ30)・防臭キャップ(VP・VU40・50兼用) | 1 |
| 付属金物一式 | 付属部品一式、各種ビス | 一式 |

| 商品名 | 必須選択OP | 品番 | 管理No |
|---------------------------|--------------------|--------------------|------|
| DDR100 D600×W1200・2口ガスコンロ | シンク位置 左・水栓C・都市ガス | SCSHB120602RGCL-HH | 89 |
| | シンク位置 左・水栓C・プロパンガス | | |
| | シンク位置 左・水栓D・都市ガス | SCSHB120602RGDL-HH | 93 |
| | シンク位置 左・水栓D・プロパンガス | | |

※本図は水栓Cの製品形状で作図されています。
給水湯の設備立上げ位置は水栓C・水栓Dとも共通です。
水栓金具・機器類の詳細につきましては、各製品の図面等をご参照ください。

※配管・電気・ガス工事等の設備工事は必ず有資格者が行って下さい。