



※配管・電気・ガス工事等の設備工事は
必ず有資格者が行って下さい。

名称	仕様	数量
カウンター	トップ：SUS430 t0.8 No.4仕上げ	1
	シンク：SUS443J1 t0.8 No.4仕上げ	
配管カバー オプション(別売)	SUS430 t0.8 No.4仕上げ	(1)
1口コンロ	詳細別途参照 ガス種選択：都市ガス(13A)/プロパンガス(LPG)	1
水栓	水栓C/水栓D 詳細別途参照	1
排水トラップ	115排水+エコー+KITトラップ+排水ホース(φ30)・防臭キャップ(VP・VU40・50兼用)	1
付属金物一式	付属部品一式、カウンタープラケット SUS430 t2.5 L/R2、各種ビス	一式

商品名	必須選択OP	品番	管理No
DDR330 D450×W150・1口ガスコンロ	シンク位置 左・水栓C・都市ガス	SCFTB150451HGCL-HH	31
	シンク位置 左・水栓C・プロパンガス		
	シンク位置 左・水栓D・都市ガス	SCFTB150451HGDL-HH	37
	シンク位置 左・水栓D・プロパンガス		

※本図は水栓Cの製品形状で作図されています。
給湯湯の設備立上げ位置は水栓C・水栓Dとも共通です。
水栓金具・機器類の詳細につきましては、各製品の図面等をご参照ください。