

## 諸元表

本体型名	EC3	
本体種別	ICカード発行／チャージ機能	チャージ機能のみ
本体重量	約40kg(紙幣・カードは含まない)	約40kg(紙幣は含まない)
使用条件	屋内設置	
環境条件(周囲温度／周囲湿度)	5～40℃、25～80% (結露なきこと)	
寸法(全幅×全奥行×全高)	W130×D322×H1432(mm) 転倒防止板含まず	
転倒防止板	W430×D500×H6(mm)	
待機電力／最大電力	30W/45W	
使用電源	AC100(±10%) 50/60Hz	
表示／操作／制御部		
サイズ	ドットマトリクス蛍光表示管	
解像度	140ドット×32ドット	
OS	Linux	
カード発行ボタン寿命	10万回以上(定格不可にて)	-
カード排出ボタン寿命	10万回以上(定格不可にて)	
発音装置	圧電ブザー	
製品寿命(蛍光表示管)	30000時間	
ネットワーク構成	Ethernet LAN	
金銭部		
入金金種	千円札	
入金紙幣識別時間	約1.5秒／1枚	
入金最大収納枚数	約300枚(官封券換算)	
カードリーダー部		
カード種類	ICカード(FeliCa、Mifare、TN2)対応	
カード仕様	85.7mm × 54.0mm × 0.8mm エンボス加工カード不可	
カード補給枚数	150枚	-
印字部(※)		
出力可能帳票	利用明細、日計ジャーナル印字	
印字方式	ラインサーマルドット印字方式	
印字スピード	MAX. 150mm / 秒(1200ドットライン/秒)	
ロール紙	用紙幅58mm 外径50mm 紙厚60～75μ m	
製品寿命	プリンターヘッド寿命: 100km、1億パルス(常温、常湿、指定推奨紙)	