

お客様ならびに販売店（取付店）様へ
**安全にお使いいただくために
必ず最初にお読みください。**

※商品を受け取りになられたら、まずは商品の構成内容をご確認していただき、過不足がないかチェックしていただくようお願いいたします。

商品によっては小部品などが梱包材の下や段ボール、梱包材に直接貼り付けられている場合がございますのでご確認ください。

※安全上の注意事項※

パッケージ、取扱説明書に記載してある指示及び警告、注意に反したご使用により損害が発生した場合、弊社はその責を負いかねますのでご了承ください。



警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・製品包装のビニール袋等は、子供や幼児がかぶったり吸い込んだりしないよう、手の届かないところに片付けるか、廃棄処分してください。
- ・マフラー、エンジン、ブレーキ等はエンジン始動中及び停止後しばらくは高温になっています。触れると火傷等の怪我や衣服等の可燃物が燃える可能性がありますので、その部分がきちんと冷えるまで人や動物が触れることがないようにしてください。また、近くにガソリンなどの危険物や燃えやすい物を置かないでください。作業を行う際は、エンジンなどがきちんと冷えてから行ってください。
- ・本商品に使用されている全てのボルト／ナット類（商品に組み込み済みボルト／ナット類を含む）は取り付けるときに、必ず締め付け確認を行ってください。締め付けは記載された規定のトルクにて確実にいき、記載の無いものについては車両のサービスマニュアルもしくはボルト／ナット類のサイズ／種類にあった規定のトルクにて締め付けてください。締め付けが不確実な場合や組み付け不良等は走行中などに部品が脱落し、事故等に繋がります。
- ・取り付け後は100Km程度の試運転後、各ボルト／ナットを規定トルクで増し締めを行ってください。その後も500Km程度ごとに同様の増し締めを行ってください。走行中には、必ず各部の点検及び増し締めを行い、定期点検は必ず行ってください。
- ・エンジンを始動するときには、換気の良い場所で行ってください。
- ・エンジン始動時は排気口に手を出したりしないでください。火傷や排気ガス中に含まれるグラスウール等が目や手などに刺さる恐れがあります。
- ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し、安全な場所に停止して、異常箇所の点検を行ってください。
- ・作業は必ず、水平で安全な状態が確保できる場所で車両を安定させてから行ってください。
- ・ドライブチェーン、スプロケットなどの回転部分やブレーキ、クラッチレバー／ペダル等の可動部分に手や衣服等を巻き込まれないように注意しながら作業を行ってください。
- ・ガスケット、リング、割ピン等は取り外し毎に必ず新品に交換してください。
- ・一般公道（舗装路）において法定速度内でのご使用を想定しております。法定速度を守り安全運転を心がけてください。



注意 誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的障害の発生が想定される内容を示しています。

- ・本商品はオートバイに関する整備の一般的な知識及び技能を有する方（国家資格を持つ整備士）が取り付けを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと本書の通りに取り付け整備をしても知識不足、技能不足で正しく取り付け整備ができないため、トラブル、破損等の原因となることがあります。国家資格を持つ整備士または指定、認証工場へ取り付けを依頼してください。
- ・本商品はパッケージまたはWEBページに記載された適合車種以外への使用はしないでください。また本商品が汎用品の場合は、弊社で確認済み車両以外に取り付けたことにより起こった不具合に関しては保証の対象外となります。（最新の適合車種／確認済み車両は弊社WEBページでご確認ください）
- ・本商品はノーマル車両を前提に設計されています。車両に事故歴や転倒歴がある場合や別途アクセサリ部品が取り付けられている場合には適合車種でも取り付けできない場合があります。また弊社で確認済み以外の他商品との組み合わせで取り付けした場合、車両および部品を破損させる可能性があります。
- ・塗装仕上げやアルマイト処理が施された商品は、製造上、商品の裏側や取付けステー周辺の表面仕上げにムラが発生する可能性があり、その場合タッチアップペイントを施していることもあります。その仕上がりに関するクレームはお受けできません。また、地域の環境やメンテナンス次第によっては、サビや色落ち等の素材の経年変化が発生する可能性があり、耐久性や品質等が純正パーツとは異なるものがありますのであらかじめご了承ください。また、お手入れ等を行う際には、ガソリンやシンナー等の溶剤は使用しないでください。塗装や表面処理にダメージを与える原因になります。
- ・本商品やパッケージの角部等には、エッジや突起部があります。その際にはケガ防止のために、整備に適した作業着、帽子、安全靴を装着し、必要に応じて 防塵眼鏡、防塵マスク、手袋等の保護用具を着用して作業を行ってください。また、必要に応じて、ヤスリ等を使用してエッジ部や突起部の処理を行ってください。
- ・製品個体差による溶接や塗装、小傷歪み等、程度の差につきましてはあらかじめご了承ください。
- ・本商品の各部品に曲げ、切削、溶接等の追加工を行った場合は保証の対象外になり、重大な事故が起こる場合がありますので絶対に追加工等を行わないでください。
- ・本商品を取り付けることで、車両側の取り付け面にキズや塗装の剥がれが起こる場合があります。また、部品の脱着するときには、塗装面への傷付きに注意して作業してください。
- ・本商品を取り付けることで、車両メーカーからの車両本体の保証修理の対象外になる場合があります。
- ・本書は取扱説明書及び本商品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。本商品または本商品を取り付けた車両を譲られる際には本書及び取扱説明書や警告、注意の記載があるパッケージも併せて譲渡先へお渡しいただき。
- ・お客様以外が取り付けを行う場合、取り付けされる方（販売店を含む）は取り付け完了後に各部の緩み、不具合等点検後、危険箇所（バリ、突起部）無きことを確認の上、必要事項を説明し本説明書も必ず一緒にお客様へお渡しいただき。
- ・車両から取り外した純正部品を再利用する場合には、摩耗や破損を確認し、必要であれば新品と交換してください。



ハンドガードセット 取扱説明書 XJMHAN536S1

適合車種：汎用

このたびは、本商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取り扱い方法により
長くご愛用くださるようお願い申し上げます。



警告 ※パッケージ、取扱説明書の注意事項や内容を見逃してご使用し、重大な
事故や損害が発生した場合でも弊社は賠償等の責は一切負いかねます。

- 本商品は複数の車種で共用できる設計となっているため汎用品の扱いとなりますが、弊社にて
取り付け確認済みの車種（適合車種）以外に関することは不明です。
（取り付け確認済みの車両については、弊社WEBページにて、最新版をご確認ください。）
- 作業は必ず水平で安全な状態が確保できる場所で車両を安定させてから行ってください。
- 本商品はオートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（国家資格を持つ整備士）
が取り付けを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと本書の通りに取り付け整備
しても知識不足、技能不足のため、正しく取り付け整備できないことがあり、トラブル、破損などの
原因となることがあります。必ず、国家資格を持つ整備士または指定、認証工場での取り付けを
依頼してください。
- 本商品は単独で車体へ組み付けを前提としています。純正オプションや社外スクリーンなどの後付け
商品との組み合わせの場合、お互いのステー同士の干渉や重ね合わせ組み合わせにより、固定用
ネジ部の掛かり代不足、ミラーアダプターネジ部の折損、破損など弊社の想定以外の組み合わせ
トラブルが想定されます。本商品自体に問題がなく発生した破損、不具合や事故等について
弊社は一切の責任を負いません。
- 本商品を取り付けることで、車両側の取り付け面にキズや塗装の剥がれが起こる場合があります。
また、部品の脱着するときには、塗装面への傷付きに注意して作業してください。
- 無理に折り曲げたり、転倒など強い衝撃を加えますと商品の変形や割れを生じますので注意して
ください。
- 風の強い日に本商品を取り付けて走行する際には、風の影響を受けやすいのでスピードを控えめに
して走行してください。
- ハンドガードが汚れた場合は多量の水をかけながら柔らかい布かスポンジで拭いてください。
樹脂表面は傷が付きやすいのでブラシなどでの洗浄やワックス、コンパウンド入りクリーニング剤は
避けてください。
- ハンドガードの汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用してください。酸性洗剤、アルカリ性洗剤、
ガソリン、ベンジン、シンナーなど有機溶剤でのお手入れは避けてください。また、バッテリー液、
ブレーキフルードが樹脂部に付着しないようにしてください。付着した場合、樹脂部を損傷します。
- 転倒された場合、状況により取り付けボルトが緩んだり、変形してしまう場合があります。転倒後、
再度走行される場合は取り付けボルトの締め付けなどの確認を行なってください。取り付けボルトが
緩んだ状態で走行されますと、重大なトラブルにつながり非常に危険です。
- 転倒などでハンドルが変形している場合、取り付けができない場合があります。
- 本商品はブラック塗装のため、飛び石やバイク保管用保護カバーとの擦れ等で塗装がはがれる場合
があります。あらかじめご了承ください。
- 本商品に使用されている全てのボルト / ナット類（組込済みボルト / ナット類を含む）は取り付け時に、
必ず締め付け確認を行ってください。締め付けは規定のトルクにて確実に行ってください。記載のない
ものについては車両のサービスマニュアルもしくはボルト / ナット類のサイズ / 種類に合った規定の
トルクにて締め付けを行ってください。締め付けが不確実な場合や組み付け不良は、走行中などに
部品の脱落による事故等につながります。
- 取り付け後は100km程度の試運転後、各ボルト / ナットを規定のトルクで増し締めを行ってください。
その後も500km程度ごとに同様の増し締めを行ってください。走行前には必ず各部の点検及び
増し締めを行い、定期点検は必ず行ってください。
- 本商品を持って車両を持ち上げる等の行為や本商品にロープやタイダウンベルトなどで掛けて、
車両を固定する行為は行わないでください。本商品や車両が破損する恐れがあります。
- 本商品を取り付けて使用し、本商品以外の部品に不具合が発生しても本商品以外の部品の保証は
どのような事柄でも一切負いかねます。（不具合により発生した修理工賃やレッカー代、交通費など）
- 走行中やアイドリング時に、振動によりビビリ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。

- 本商品を取り付けた場合、車幅の記載変更が必要になる場合がありますので、その場合の変更の
手続きについては、管轄する運輸支局事務所にお問い合わせください。
（ガード類として指定部品と判断される場合や、クローズドコースで使用する場合は必要ありません）
- ボディカバー（車体カバー）を被せた状態で駐車する場合は日陰の風通しの良い場所を選んで
ください。また、ボディカバー（車体カバー）を被せて高温下に駐車したまましているとカバー内に熱が
こもり、ハンドガードが変形する場合がありますので、ご注意ください。
- ボディカバー（車体カバー）を使用する際は、ハンドガードに無理な力がかからないものをご使用
ください。サイズが小さいものを無理やり使用していると、ハンドガードが変形したり、折れたりする
可能性がありますので、ご注意ください。
- 長年ご使用されますと経年変化による劣化が生じます。必ず定期点検を行ってください。経年変化に
よる商品の破損等の不具合については保証の対象外となります。
- 本商品は一般道での走行のみを想定しており、未舗装路や路面の荒れた道等での走行をした場合、
車両取り付け部や商品が破損する原因になるため、絶対に行わないでください。
- 弊社では、この商品を装着したことによる物的損害、人的損害等の保証は一切お受けできません。
以上のことをご理解、ご承諾いただきこの商品をご使用ください。
- 装着した状態でハンドルを左右に切ってタンクやカウル等との接触が無いかどうかご確認ください。
車体に当たっている状態での走行は絶対に行わないでください。
- 本商品を装着後、車両の走行安定性やフィーリングなどが変わりますので慣れるまでは、特に
慎重に運転してください。転倒するなど事故につながる可能性があります。
- 商品製造方法と車体組み付け個体差により、商品カットラインと車体側ラインは完全に合いません。
また、純正ミラー取付部位置が左右対称でない車両がありますので、その場合、商品も完全に
左右対称に装着することできません。あらかじめご了承ください。
- 不具合や異常が発生した場合には、ただちに使用をやめて、弊社までご連絡ください。

●構成部品について

セット内容に間違いがないかどうかご確認ください。



No.	部品名	個数	No.	部品名	個数
1	樹脂プレート	2個	9	ボタンボルトM4×15	4個
2	ステッカー	2枚	10	ナットM10（P1.5）	2個
3	ハンドガードステー	2個	11	ナイロンナットM6	4個
4	ジョイントステーLH	1個	12	ナイロンナットM4	4個
5	ジョイントステーRH	1個	13	ワッシャーφ10×φ20×t2.0	2個
6	延長ステー	2個	14	ワッシャーφ6.5×φ16×t1.2	8個
7	ボタンボルトM10×16（P1.5）	2個	15	ワッシャーφ4×φ10×t0.5	4個
8	ボタンボルトM6×20	4個		書類	1部

●取り付ける前に


本説明書に記載されていること以外に関しては車両のサービスマニュアルを参考にして作業を行ってください。また、取り外した部品に関しては、元に戻す際に必要になりますので大切に保管してください。

●取り付けについて


1. 付属のステッカーを左右それぞれの向きにくぼみに合わせて貼りつけます。(写真①)



2. 付属のM4、M6ボタンボルトとワッシャーを各4個ずつセットしておきます。(写真②)



3. 前項でセットしたM4ボタンボルトと付属のM4ナットを使って、ジョイントステーとハンドガードステーを左右それぞれ仮組みします。(写真③)




※この仮組み部分は長穴になっているので、樹脂プレートの傾きを調整することが可能です。車両に取り付け後、好みに合わせて調整をしてください。




4. 前項で仮組みしたステーと樹脂プレートを工程2でセットしたM6ボタンボルトと付属のM6ナット、ワッシャーで仮組みします。(写真⑤)




※この工程の作業では車両に取り付けた際の樹脂プレートの高さを、ステー側の上下真ん中3段階の取付け穴から選ぶことができます。また、それぞれの高さで長穴分の傾きも調整できます。また、より傾かせたい場合は内側を真ん中の高さで外側をそれぞれ上下の長穴を使用することができます。



5. 延長ステーを使用する場合は付属のM10ボルト、ナット、ワッシャーを使用してください。延長ステーの長穴の方をジョイントステーの下側に取り付けます。(写真⑦)



※延長ステーの裏表の向きは、車両に合わせてどちら側でもご使用いただけます。(写真⑧)



6. 車両への取り付けは、必ずミラーアダプターの下に取り付けてください。アダプターの上の場合、ターナー機構が機能しない可能性があります。



《延長ステー未使用の場合(写真⑩)》
車両に取り付け、各部クリアランス、位置調整などを行い全てのボルト、ナットを規定トルクで締め付けて完成です。

- ＜規定トルク＞
- ・ミラーアダプター・・・20N・m
 - ・ナイロンナットM6、M4はガタつきやズレがない程度(目安としてはM6・・・5N・m、M4・・・2.5N・m)に締め付けを行ってください。



《延長ステー使用の場合(写真⑪)》
未使用の場合と同様に、各部クリアランス、位置調整などを行い全てのボルト、ナットを規定トルクで締め付けて完成です。

- ＜規定トルク＞
- ・ミラーアダプター・・・20N・m
 - ・M10ボルト、ナット
・・・20N・m
 - ・ナイロンナットM6、M4はガタつきやズレがない程度(目安としてはM6・・・5N・m、M4・・・2.5N・m)に締め付けを行ってください。



●走行する前に

走行する前に各部のボルト及びナットがきちんと規定トルクで締め付けられているかを確認してください。

※**規定トルクで締め付けられていない場合、重大な事故が起こる恐れがありますので、必ず規定トルクで締め付けてください。**

●品質について

※製造には万全を期しておりますが、万が一弊社の製造上の原因による品質不良、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、ご購入日から7日以内を限度として修理または交換させていただきます。ただし、期間内であっても本商品を取り付けしたことにより本商品以外の部品等に不具合が発生しても本商品以外の部品や、その他の保証（修理工賃、レッカー代、交通費、宿泊費等含む）は保証期間内であっても弊社では一切の責任を負いません。

また本取扱説明書の記載事項に従ってご使用になられた場合のみ保証の対象となります。

ただし以下の場合には、保証期間内であっても保証の対象外になりますのでご注意ください。

- ・一般公道以外で本商品の使用。
- ・誤った組み方や使い方が原因による故障。
- ・火災、地震などの自然災害、気象変化、犯罪、交通事故などに巻き込まれたことによる故障及び破損。

また、使用後の外観不良に関しては保証対象外になります。万が一、お気付きの点がありましたら、ご使用になる前にお問い合わせください。

注意

1. 構成内容や外観に不備がないかご確認してから商品の取り付けをお願いします。
また、取り付け後の外観不良は保証対象外となります。
2. 各部品は必ず一旦仮締めとし、車体の組み付け状態を確認し、位置決めをしてから本締めしてください。
3. 取り付け・調整が終了したら、各部分のボルト・ナットの締め忘れが無いようにご注意ください。
4. 取り外した純正部品（ボルト等）は元に戻す際に必要になりますので、必ず保管してください。

※デザイン及び仕様変更・価格等は予告なしに変更する場合がございます。

※弊社の取扱説明書等、十分ご確認の上ご使用ください。

※弊社商品以外の保証は一切お受けできませんのであらかじめご了承ください。

※本書やWEB上でのイラスト、写真等の記載内容が本商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

有限会社エンデュランス 〒350-0822 埼玉県川越市山田1726 TEL 049-222-7770 FAX 049-226-1625
endurance-parts.com

2023.03.06