

汎用 ハンドガードセット(XJMHAN536S1) 適合表

※適合表に記載があってもハンドガードセットや車両側での位置、角度調整などが必要になります。

2025/11/14

車種	延長ステー左側 (推奨)	延長ステー右側 (推奨)	注意事項
HONDA			
CT125・ハンターカブ('22.12~)【JA65-1000001~】 CT125・ハンターカブ('20.6~'22.12)【JA55-1000001~】	無	無	
ダックス125('22.9~)【JB04-1000001~】	無	無	
モンキー125('24.7~)【JB05-1000001~】 モンキー125('21.9~)【JB03-1000001~】 モンキー125('18.7~'21.9)【JB02-1000001~】	あり	無	
GROM('24.3~)【JC92-1200001~】 GROM('21.3~)【JC92-1000001~】 GROM('13.6~'16.5)【JC61-1000001~1299999】	あり	無	※右側は2本のスロットルワイヤーの間にステーを通す
PCX('21.1~'23.1)【JK05-1000001~1099999】 PCX('23.1~)【JK05-1100001~】 PCX160('21.1~'23.1)【KF47-1000001~1099999】 PCX160('23.1~)【KF47-1100001~】	無	無	PCXに取付ける場は、ハンドルを切った際にスクリーンに当たらないよう高さを上げる為に別途、汎用ミラーアダプターセット(M10正M10正)(CL5305971)が必要になります。また、車両によっては、ハンドルバーや、ミラーポストの傾き調整が必要な場合がありますのでご了承ください。
クロスカブ110('22.4~)【JA59-1000001~】 クロスカブ110('18.2~'22.4)【JA45-1000001~】	無	無	
スーパーカブ110('22.4~)【JA59-1000001~】 スーパーカブ110('17.11~'22.4)【JA44-1000001~】	無	無	※スーパーカブ110('22.4~)JA59-1000001~に取り付ける場合右側はカウルにステーが当たらないよう付属のM10ワッシャーを1~2枚ステーの下にセットしてください
ADV150('20.2~)【KF38-1000001~】	無	無	ADV150('20.2~)【KF38-1000001~】に取り付ける場合はウインドスクリーンのポジションを上げた状態で使用してください下げたポジションでハンドルを切るとハンドガードと干渉します。
ADV160('23.1~)【KF54-1000001~】	無	無	ADV160('23.1~)【KF54-1000001~】に取り付ける場合はウインドスクリーンのポジションを上げた状態で使用してください下げたポジションでハンドルを切るとハンドガードと干渉します。
CL250('23.5~)【MC57-1000001~】	あり	無	※右側は2本のスロットルワイヤーの間にステーを通す(ミラーポストの傾き次第で変わります)
CL500('23.5~)【PC68-1000001~】	あり	無	※右側は3本のスロットルワイヤーの間にステーを通す(ミラーポストの傾き次第で変わります)

レブル250('25.1～)【MC49-1500001～】 レブル250('22.12～'25.1)【MC49-1400001～1499999】 レブル250('20.3～'22.12)【MC49-1200001～1399999】 レブル250('17.4～'20.3)【MC49-1000001～1199999】 レブル250 S Edition('22.12～'25.1)【MC49-1400001～1499999】 レブル250 S Edition('20.3～'22.12)【MC49-1200001～1399999】	無	無	※右側は2本のスロットルワイヤーの間にステーを通す（要ミラーポストの傾き調整） もしくは右側はアダプターで高さを上げて、スロットルワイヤーの上側にステーを通す。 ※ 左側はクラッチワイヤー調整部に近いので、干渉する場合には アダプターで高さを上げてクリアランスを確保してください。 汎用 ミラー・アダプターセット (M10正M10正)(CL5305971)
レブル500('25.2～)【PC60-1400001～】 レブル500('20.4～)【PC60-1200001～1399999】 レブル500('17.4～'20.4)【PC60-1000001～1199999】	無	無	※右側は2本のスロットルワイヤーの間にステーを通す (要ミラーポストの傾き調整)
CB250R('18.5～'22.7)【MC52-1000001～1199999】	無	無	※右側は2本のスロットルワイヤーの間にステーを通す (ミラーポストの傾き次第で変わる) ※車両によって左側は延長ステーが必要になる場合があります。
GB350('21.4～)【NC59-1000001～】	無	無	※右側はスロットルワイヤー、左側はクラッチレバーブラケットの上側に避けるため、 高さを上げる必要があり別途、汎用 ミラー・アダプターセット(M10正M10正)(CL5305971) が必要になります。
GB350S('21.7～)【NC59-1000001～】	あり	無	※右側は2本のスロットルワイヤーの間にステーを通す (ミラーポストの傾き次第で変わる)
GB350C('24.10～)【NC64-1000001～】	無	無	※車両によって左側は延長ステーが必要になる場合があります。
CB223S(MC40-1000001～)	あり	無	
NX400 ('24.4～)【NC65-1000001～】	無	無	※右側は2本のスロットルワイヤーの間にステーを通す (ミラーポストの傾き次第で変わる)
CB400SF ('14.3～'17.9)【NC42-1600001～1899999】 CB400SF ('17.10～)【NC42-1900001～】	無	無	
CB650R('23.2～'24.4)【RH03-1200001～】 CB650R('21.1～'23.2)【RH03-1100001～1199999】	無	無	※右側はマスターシリンダータンクを上側に避けるため、高さを上げる必要があり 別途、汎用 ミラー・アダプターセット (M10正M10正)(CL5305971)が必要になります。
NC750X('14.1～'16.1)【RC72-1000001～】 ※LD、DCTは未確認です	無	無	
NC750S('16.1～)【RC88-1000001～】 ※DCTは未確認です	無	無	※右側は2本のスロットルワイヤーの間にステーを通す (ミラーポストの傾き次第で変わる)
CB750 HORNET('25.2～)【RH24-1000001～】	あり	あり	
CB1000 HORNET ('25.1～)【SC86-1000001～】 CB1000 HORNET SP ('25.1～)【SC86-1000001～】	あり	あり	※右側はマスターシリンダータンクを上側に避けるため、高さを上げる必要があり 別途、汎用 ミラー・アダプターセット (M10正M10正)(CL5305971)が必要になります。
CB1100EX ('17.1～)【SC65-1500001～】	無	無	
CB1300SB/SP('18～)【SC54-2400001～】 CB1300SF/SP('18～)【SC54-2400001～】	あり	無	S/Bに取り付ける場合は、ハンドルを切った際にスクリーンに当たらないよう 車両によっては、ハンドルバー や、ミラーポストの 傾き調整が必要な場合がありますのでご了承ください。
レブル1100DCT('21.3～'23.2)【SC83-1000001～1099999】 レブル1100DCT('23.2～)【SC83-1100001～】 レブル1100('21.5～'23.2)【SC83-1000001～1099999】 レブル1100('23.2～)【SC83-1100001～】	無	無	

YAMAHA			
NMAX('25.4~)【SEL1J】 NMAX155('25.3~)【SG92J】	あり	あり	
NMAX('16.3~'17.7)【SE86J-000001~】	あり	あり	
MT-125 ('23.11~)【RE45J】	あり	無	MT-125への取付けには、右側のスロットルワイヤーをよけるため 弊社製 汎用ミラーアダプターセット(M10逆/M10逆 & M10正/M10正) (CL530-5971i)が別途必要になります。
XSR125('23.12~)【RE46J】	無	あり	MT-125への取付けには、右側のスロットルワイヤーをよけるため 弊社製 汎用ミラーアダプターセット(M10逆/M10逆 & M10正/M10正) (CL530-5971i)が別途必要になります。
XMAX('25.4~)【SGA8J】	あり	あり	ハンドルカバーに干渉しないように、取付けには 別途、汎用ミラーアダプターセット(M10正M10正)(CL5305971) が必要になります。
MT-25('25.4~)【RG95J】 MT-25('22.5~'25.4)【RG74J-000001~】 MT-25('20.3~'22.5)【RG43J】 MT-25('15.9~'18.3)【RG10J-000001~】	あり	無 (車両によってはあり)	※ワインカーに当たる場合は樹脂プレートをステーの上側に取り付ける ※MT-25('25.4~)【RG95J】は左右延長ステー有で左側は斜め取付けで水平に調整する
MT-03('25.4~)【RH25J】 MT-03('23.2~'25.4)【RH21J-000001~】 MT-03('20.3~)【RH13J】 MT-03('18.3~'20.3)【RH13J-000001~】 MT-03('15.9~'18.3)【RH07J-000001~】	あり	無 (車両によってはあり)	※ワインカーに当たる場合は樹脂プレートをステーの上側に取り付ける ※MT-25('25.4~)【RG95J】は左右延長ステー有で左側は斜め取付けで水平に調整する
BOLT / ABS BOLT Rスペック / ABS	あり	無	※右側は2本のスロットルワイヤーの間にステーを通す
SEROW250('18.8~)【DG31J】	あり	無	
SR400('09.12~)【RH03J-000001~】 SR400('18.11~)【RH16J-000001~】	あり	無	SR400への取付けには、マスターシリンダーのステー取付け部に段差があるため 弊社製 汎用ミラーアダプターセット(M10逆/M10逆 & M10正/M10正) (CL530-5971i)が別途必要になります。
MT-07('25.2~)【RM48J】 MT-07 Y-AMT('25.2~)【RM50J】	あり	あり	左側の外側が下がる感じになる場合は、長穴で外側を上に調整する
MT-07('21.7~)【RM33J】 MT-07 ABS('18.4~'21.7)【RM19J】 MT-07('14.8~'18.4)【RM07J】	あり	あり	MT-07への取付けには、右側のスロットルワイヤーをよけるため 弊社製 汎用ミラーアダプターセット(M10逆/M10逆 & M10正/M10正) (CL530-5971i)が別途必要になります。
XSR700('17.11~'22.4)【RM22J】 XSR700('22.4~)【RM41J】	あり	あり	XSR700への取付けには、右側のスロットルワイヤーをよけるため 弊社製 汎用ミラーアダプターセット(M10逆/M10逆 & M10正/M10正) (CL530-5971i)が別途必要になります。
XSR900('16.3~'17.11)【RN46J】 XSR900('17.11~)【RN56J】	あり	あり	XSR900への取付けには、右側のスロットルワイヤーをよけるため 弊社製 汎用ミラーアダプターセット(M10逆/M10逆 & M10正/M10正) (CL530-5971i)が別途必要になります。

MT-09('24.4~)【RN87J】	あり	あり	
FZ25 (2020年)	あり	無	
SUZUKI			
ジクサー150('23.1~)【ED131-100001~】 ジクサー150('20.3~)【ED13N-100001~】	あり	無	
ジクサー250('23.2~)【ED22Y-100001~】 ジクサー250('20.6~'23.2)【ED22B-100001~】	あり	無	
GSX-S125('22.7~)【DL32D】 GSX-S125('20.2~)【DL32B-102502~】	あり	無	
SV650('22.1~)【VP55E-100005~】 SV650('16.8~)【VP55B-100000~】	あり	あり	
SV650X('22.1~)【VP55E-100008~】 SV650X('19.1~)【VP55B-102248~】	あり	あり	※ワインカーに干渉する場合はミラー・ポストの角度を変更する必要があります。 もしくは汎用 ミラー・アダプター・セット (M10正M10正)(CL5305971) を 使用し高さ変更が必要になります。
V-ストローム650 (2022~)【C733M-100704~】	あり	あり	
グラディウス(2014)	あり	あり	
GSX-S750 ABS ('18.2~)【C533F-100001~】	あり	あり	※右側は2本のスロットルワイヤーの上側にステーを通す
GSR250【GJ55D】	あり	あり	
GSX-8S('23.3~)【EM1AA】	あり	あり	右側の取付けに、汎用 ミラー・アダプター・セット (M10正M10正)(CL5305971) が必要になります。
GSX-S1000('21.8~)【EK1AA-100001~】	あり	あり	右側の取付けに、汎用 ミラー・アダプター・セット (M10正M10正)(CL5305971) が必要になります。 2022/2023モデル確認OK
DR-Z4S('25.10~)【ER1AH】 DR-Z4SM('25.10~)【ER1AH】	あり	無	
KAWASAKI			
Z125PRO('16.4~)【BR125H-A02621~】	無	無	
W230('24.11~)【BJ230A】	あり	あり	
MEGURO S1('24.11~)【BJ230A】	あり	あり	
KLX230 ('24.11~)【LX232A-P00001~】 KLX230 S ('24.11~)【LX232A-P00447~】	あり	あり	
Z400('19.2~'22.9)【EX400G-A32831~】	あり	あり	

Z650('17.5～'23.4)【ER650H】 Z650('23.4～)【ER650S】	あり	あり	
Z650RS('22.4～)【ER650M】	あり	あり	
W800('11～'16)【EJ800A-000001～】 W800('19.12～)【EJ800B-020001～】 W800('21.12～)【EJ800E-005001～】	あり	あり	※右側スロットルワイヤー、左側クラッチレバーにジョイントステーが当たらないように高さを上げる為、別途汎用ミラー・アダプターセット(M10正M10正)(CL5305971)が必要になります。
MEGURO K3('20.10～)【EJ800B-024001～】 MEGURO K3('21.10～)【EJ800E-005001～】	あり	あり	※右側スロットルワイヤー、左側クラッチレバーにジョイントステーが当たらないように高さを上げる為、別途汎用ミラー・アダプターセット(M10正M10正)(CL5305972)が必要になります。
Z900RS('17.12～'22.9)【ZR900C-000001～】 Z900RS('22.9～)【ZR900K-000001～】 Z900RS SE('22.9～)【ZR900K-012001～】 Z900RS SE('22.1～)【ZR900C-057001～】	あり	あり	右側はブレーキレバーにジョイントステーが当たらないよう高さを上げる為に別途、汎用ミラー・アダプターセット(M10正M10正)(CL5305971)が必要になります。※また汎用ミラー・アダプターを使用するさいは、ミラー・アダプターのネジ部が最後まで車両側のミラーポストに入ることを確認してからご使用ください、車両側の個体差でミラー・アダプターのネジ部が奥まで入りきらない車両があります。その場合は必要に応じた厚みのワッシャー(付属しておりません)を間に入れて締まりきるように調整を行ってください。
Z900SE ('22.)【ZR900B-057001～】	あり	あり	
Z900RS CAFE('18.3～'22.9)【ZR900C-000001～】 Z900RS CAFE('22.9～)【ZR900K-000001～】			※右側スロットルワイヤー、左側クラッチレバーにジョイントステーが当たらないように高さを上げる為、別途汎用ミラー・アダプターセット(M10正M10正)(CL5305972)が必要になります。
ELIMINATOR/SE('23.4～)【EL400A】	あり	あり	
TRIUMPH			
TRIDENT660 (2021)	あり	無	
HARLEY-DAVIDSON			
X350('23.10～)【X30】	あり	あり	右側は、取付け高さを上げてブレーキリザーフタンクを避ける為に別途で、汎用ミラー・アダプターセット(M10正M10正)(CL5305971)が必要になります。