




*プラン別装備品	*オプション
・洋式室：コンセント	




屋根伏図




平面図



左側面図



正面図



右側面図


供給電源	1φ 2W (単 2)	No	品 名	数量	材 質	備 考
給 水 2ヶ所	洋式：R1/2	1	支 柱	1s	アルミ	
	手洗：R1/2	2	天井フレーム	1	鋼板 (塗装)	
		3	架台フレーム	1	スチール	亜鉛めっき 塗装
		4	屋 根	1	FRP	
		5	アイボルト	4	ステンレス	M12
		6	天井パネル	1s	鋼板,PS	ホワイト
		7	内外壁パネル	1s	鋼板,PS	ホワイト/外壁側表面パターン入
		8	角波	1s	ガルバリウム鋼板	前面取付/グレー
		9	窓 (側面)	1	アルミ 型ガラス (t4.0)	W786, H359
		10	仕切パネル	1	鋼板,PS	
		11	仕切ドア	1	鋼板,PS	
		12	レバー錠	1	アルミ	表示付
		13	フロア	2	FRP	タイル・排水目皿付
		14	洋式便器	1	陶器	
		15	普通便座	1	PP	
		16	隅付ロータンク	1	ABS	水栓金具付
		17	握りバー	1	アルミ	表面コート (ホワイト)
		18	ペーパーホルダー	1	ABS	フンタッチ式
		19	化粧棚	1	PP	260×130
		20	手洗器	1	陶器	
		21	立水栓	1	銅合金 (めっき)	
		22	Pトラップ	1	銅合金 (めっき)	φ32
		23	鏡	1	ガラス	300×600
		24	小物掛フック	2	ステンレス	
		25	入線口	1	樹脂	
		26	照明	2	PC	LED
		27	スイッチ (防水)	1	PP	
		28	コンセント	1	-	二口/配線無/BOXのみ
洋式、手洗		水洗		重量	約350 kg	

注記

- 1. 凍結の恐れのある地域では、現地で凍結対策を施してください。
- 2. 原則、便器は別梱包となります。
- 3. 製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

Hamanetsu

商品コード		管理番号	EPWMA10103c			お客様確認 年 月 日
機 種	TU-EPWM ベーシ ッ ク		作 成 日	2025 0109	尺 度	
名 称	エポックトイレ仕様図					



- ※ 本図は参考基礎図になります。実際の施工においては、現場に合わせて施工方法を検討してください。
- ※ 基礎外で排水溝（マス）を設けてください。
- ※ 排水勾配は1/100以上になるように施工してください。
- ※ アンカーボルトの位置を確認して下さい。
- ※ アンカーボルトを後施工する場合は、ケミカルアンカーを使用してください。
- ※ 箱抜きを行って下さい。据付時に配管接続が困難になります。
- ※ 排水はVL管を使用して下さい。（＊VP100は使用できません。）
- ※ トイレユニット固定後、土間、犬走りを施工してください。
- ※ アンカーボルトは付属していません。現場で手配してください。
- ※ 床排水の側溝排水が困難な場合、臭気対策としてトラップなどを設けて汚水配管に接続してください。

材 料 仕 様	
コンクリート強度	$F_c=21 \text{ N/mm}^2$
砕石地業	RC-40
鉄筋	溶接金網 $\phi 4-150$ 角
その他	

機 種	TU-EPWM	管理番号	EPWMK00102			お客様確認 年 月 日
名 称	参考基礎図	作 成 日	2022 1006	尺 度	1:20	