

技術資料

主材料・表面処理

名称	主材料・その他	商品色
枠、額縁、 エッジ・モール	●アルミ押出し形材	ビュアシルバー：S1
		プラチナステン：H2
		カムブラック：B7
		パニラウォールナット：JJ
		ナチュラルオーク：KG
		マキアートパイン：BE
		キャラメルチーク：KE
		ダーズリンウォールナット：AM
		ガナッシュウォールナット：DP
		ステインウォールナット：YA
		桑炭：W6
		ココナッツチェリー：XP
		アイスブルーノーチェ：BJ
		オリーブグリーン：QS
		ディーブグレイ：Z4
D4仕様 ドアパネル	室内外表面材：ポリエステル系カラー鋼板 パネル芯材：断熱パネル	
D2仕様 ドアパネル		

玄関ドアの表面温度についてのご注意


商品をご使用中、ドア全体が熱くなることがありますが、これは玄関ドア本体に長時間直射日光が当たり、表面温度が上昇することで発生します。特にブラック・ブラウンなど色の濃い商品ほど表面温度が上昇しますので、直射日光が強い時間帯はやけどをするおそれがあります。特に小さいお子様にはご注意ください。

名称	仕様	ガラス種別	ガラス構成	適用デザイン
ガラス	D2仕様	Low-E複層ガラス	●3ミリ(透明)+A15ミリ+4ミリ(型カスミ)	E13N
			●4ミリ(型リストラル)+A15ミリ+3ミリ(透明)	
		デザインLow-E複層ガラス	●3ミリ(透明)+A15ミリ+4ミリ(型カスミ、プリント)	N06T,N04N,N06N,F12N,C08T,C08N,E02N,E07N
	D4仕様	Low-E安全合わせ複層ガラス(乳白色)	●3ミリ(透明)+PVB30mil(乳白色)+3ミリ(透明)+A16ミリ+3ミリ(透明)	袖FIX部
			●3ミリ(透明)+A15ミリ+4ミリ(型カスミ)	E13N
		複層ガラス	●4ミリ(型リストラル)+A15ミリ+3ミリ(透明)	
デザイン複層ガラス	●3ミリ(透明)+A15ミリ+4ミリ(型カスミ、プリント)	N06T,N04N,N06N,F12N,C08T,C08N,E02N,E07N		

製作範囲

※防犯建物部品仕様(手動錠のみ)はサイズオーダー不可となります。

●枠

DH=23		W	H(H=2,330)
3尺	片開き (W=922)	780≦W≦922 ・親扉により決まります	2,018≦H≦2,330 ・親扉により決まります
	親子(入隅用) (W=1,135)	993≦W≦1,135 ・親扉により決まります ・子扉はDSWオーダー不可	2,018≦H≦2,330 ・親扉により決まります
4.5尺	親子 (W=1,235)	1,093≦W≦1,235 ・親扉により決まります ・子扉DSWオーダー不可	2,018≦H≦2,330 ・親扉により決まります
	片袖FIX (W=1,235) ※		
		936.5≦W≦1,690 ・親扉・FIX部により決まります 156.5≦WF≦768 721≦DW≦863 W=DW+WF+59	2,018≦H≦2,330 ・親扉により決まります
6尺	両袖FIX (W=1,235) ※		
		1,093≦W≦1,690 ・親扉・FIX部により決まります 156.5≦WF≦384 721≦DW≦863 W=DW+2WF+59	2,018≦H≦2,330 ・親扉により決まります
6尺	両開き (W=1,690)	1,506≦W≦1,690 ・親扉により決まります DSW=DW-8 713≦DSW≦805 721≦DW≦813 W=DW+DSW+72	2,018≦H≦2,330 ・親扉により決まります

※袖FIX部をサイズオーダーする場合は、ガラスは現地調達となります。

ガラスW=WF-53、ガラスH=H-69.5 ガラス総厚=25.5ミリ。

※現地調達のガラスは、適正な厚さと許容範囲内の安全合わせガラスなどの安全ガラスをご使用ください。