

断熱玄関ドア ヴェナート Venato D30

非防火仕様・防火仕様共通
技術資料

商品色

枠色・パネル色							
JJ	パニラウォールナット	W6	炭	Z4	ディーブグレイ	DM	シートンダーウォールナット
KG	ナチュラルオーク	XP	ココナッツチェリー	LU	サファイアブルー	HX	シートンモルタル
BE	マキアートバイン	BJ	アイスブルーノーチェ	KR	ルビーレッド		
KE	キャラメルチーク	QS	オリーブグリーン	S1	ビュアシルバー		
AM	タージリンウォールナット	A8	スモークヒッコリー	H2	プラチナステン		
DP	ガナッシュウォールナット	AF	ガトーアカシア	B7	カームブラック		
YA	シヨクラウォールナット	HV	ビターストーン	K5	カームブラック		

1 枠納まり・枠見込み寸法

半外付型：上枠見込み寸法**92mm**(65mm+27mmかかり代)
たて枠見込み寸法**93mm**(66mm+27mmかかり代)
※本商品は土間納まり専用商品です。

2 出荷形態

枠／枠ユニット(丁番・ドアガード)・ガラスユニット(袖FIX枠の場合のみ)：ノックダウン
ドア／ドア本体ユニット・子扉ユニット：ガラス入組立完成品
ハンドル・錠／ハンドルユニット
シリンダーユニット
※スマートコントロールキーはハンドルユニットのみ
ドアクローザーユニット

3 基本性能

耐風圧性	S-2
気密性	A-4
水密性	W-2
遮音性	住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級2 ※住宅型式性能認定による(E13デザインを除く全デザイン)。 ※試験値による(E13デザイン)。
防火	遮炎性能を有する防火設備(遮炎時間20分間) ※建築基準法第2条九号の二／ロ

- 一部機種・サイズで上記性能に該当しない場合があります。
- 気象・立地の条件によっては、枠とドア本体のすき間から室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります。
- ※断熱性と日射熱取得率はP.92～95をご参照ください。

デザイン別
設定一覧

記号の見方

規格表

枠セット

錠セット

ドア本体

両開き用
親扉・子扉
親扉・対応
標準子扉一覧

子扉

通風子扉

入隅用子扉

ポスト付子扉

オプション・
別売品

技術資料

4 主材料・表面処理

名称	主材料・その他	商品色
枠、額縁、 エッジ・モール	●アルミ押し形材	ピュアシルバー：S1
		プラチナステン：H2
	●オレフィン系 シートラッピングアルミ形材	カームブラック：B7
		パナラウォールナット：JJ
		ナチュラルオーク：KG
		マキアートパイン：BE
		キャラメルチーク：KE
		ダーズリンウォールナット：AM
		ガナッシュウォールナット：DP
		ステインウォールナット：YA
		薬炭：W6
		ココナッツチェリー：XP
		アイスブルーノーチェ：BJ
		オリーブグリーン：OS
ディープグレイ：Z4		
D4仕様 ドアパネル	室内外表面材：ポリエステル系カラー鋼板 パネル芯材：断熱パネル	
D2仕様 ドアパネル		

玄関ドアの表面温度についてのご注意

商品をご使用中、ドア全体が熱くなることがありますが、これは玄関ドア本体に長時間直射日光があたり、表面温度が上昇することで発生します。特にブラック・ブラウンなど色の濃い商品ほど表面温度が上昇しますので、直射日光が強い時間帯はやけどをするおそれがあります。特に小さいお子様にはご注意ください。

非防火仕様

名称	仕様	ガラス種別	ガラス構成	適用デザイン
ガラス	D2仕様	Low-E複層ガラス	●3ミリ(透明)+A15ミリ+4ミリ(型カスミ)	※
			●4ミリ(型リストラル)+A15ミリ+3ミリ(透明)	E13N
		デザインLow-E複層ガラス	●3ミリ(透明)+A15ミリ+4ミリ(型カスミ、プリント)	N06T,N04N,N06N,F12N,C08T,C08N,E02N,E07N
	D4仕様	Low-E安全合わせ複層ガラス(乳白色)	●3ミリ(透明)+PVB30mil(乳白色)+3ミリ(透明)+A16ミリ+3ミリ(透明)	袖FIX部
			●3ミリ(透明)+A15ミリ+4ミリ(型カスミ)	※
		複層ガラス	●4ミリ(型リストラル)+A15ミリ+3ミリ(透明)	E13N
デザイン複層ガラス	●3ミリ(透明)+A15ミリ+4ミリ(型カスミ、プリント)	N06T,N04N,N06N,F12N,C08T,C08N,E02N,E07N		

※P.73ガラス一覧備考参照

防火仕様




名称	ガラス種別	ガラス構成	適用デザイン
ガラス	Low-E 網入複層ガラス	●3ミリ(透明)+A12ミリ+6.8ミリ(型カスミ網入)	※
	ガスケット付 Low-E網入複層ガラス	●3ミリ(透明)+A12ミリ+6.8ミリ(型カスミ網入)	N05T,N06T,N07T,N11T,N17T,F03T,F05T,F06T,F11T,C04T,C07T,C08T,C09T,E09T

※P.73ガラス一覧備考参照

5 主要装備品・主要部品


〈スマートコントロールキー用〉

●AC100V式・電池式共通

名称	主材料・他
プッシュブルグリップ錠 ストレート 	バックセット：64mm ハンドル出幅(ドア面より) 外：70.0mm 内：78.0mm ハンドルユニット記号： YSKAG-H-V(G)211R(L)DV 防火仕様 ハンドル色 A：シルバー T：AC100V式 C：ブラック K：電池式 なし：AC100V式 V：電池式 ガラス繊維入 ポリカーボネート、他
プッシュブルグリップ錠 洋風カーブ 	バックセット：64mm ハンドル出幅(ドア面より) 外：74.0mm 内：80.0mm ハンドルユニット記号： YSKAG-H-V(G)251CR(L)DV 防火仕様 T：AC100V式 K：電池式 なし：AC100V式 V：電池式 ガラス繊維入 ポリカーボネート、他
両開き用固定ハンドル ストレート 	ハンドル出幅(ドア面より) 外：70.0mm 内：78.0mm ハンドルユニット記号： YSKAG-H-V711T-D ハンドル色 A：シルバー C：ブラック ※電池式・AC100V式で共通となります。 ガラス繊維入 ポリカーボネート、他

名称	主材料・他
顔認証キー 	YSKAG-B8 部品色 A：シルバー C：ブラック ABS樹脂、他

●電池式

名称	主材料・他
電池ボックス 	横：68.5mm たて：93mm 出幅(ドア面より)：27.5mm ※ハンドルユニット(スマートコントロールキー電池式)に同梱 ABS樹脂、他

ヴェナート
D30

ヴェナート
D30 防火ドア

デザイン別
設定一覧

記号の見方

規格表

枠セット

錠セット

ドア本体

両開き用

親扉・子扉

親扉・対応

標準子扉一覧

子扉

通風子扉

入隅子扉

ポスト付子扉

オプション・
別売品

技術資料