

⚠️ 商品が届いたら必ずご確認ください!

この度はサムライプロデュースをご利用いただき誠にありがとうございます。

▼ 外箱に折れや曲がり、破損が無いかをご確認ください!



外箱が上記のような状態は、輸送による商品破損・変形が発生している場合がございます。外箱に異常が見受けられる場合は商品を取り出し、傷・変形が無いかを必ずご確認ください。

※輸送による
破損・変形が発生
している場合

お手数ではございますが
到着から“1週間以内に”
当店までご連絡をお願い
いたします。

▼ お取り付け前にパーツの状態をご確認ください。

裏面の両面テープを剥がす前に必ずフィッティング確認を行ってください。

検品作業は細心の注意を払っておりますが、万が一不具合や不良(傷・汚れ・凹み)が発生していた場合は、お手数ですが当店までお電話にてご連絡をお願いいたします。早急に良品と交換にて対応をさせていただきます。

※商品によっては外側部分に保護フィルムが貼ってあるパーツがございます。
お取り付け作業の前に必ず保護フィルムを剥がしてから、商品状態の確認をお願いいたします。



▼ お取り付け時に気をつける3つのポイント!

脱脂 取付場所の油分を確実に除去してください。

両面テープと車体の接地面に油分が残っているとテープが張り付かず**パーツが剥がれる最大の原因**になります。アルコールや中性洗剤などで脱脂を必ず2回行ってください。2回拭き取ることで脱脂不足による剥がれを防げます。

正しい脱脂方法

- ・脱脂剤を含ませたクロスで取付箇所を満遍なく拭き取る。
- ・1回目で浮き出た油分を再度、脱脂剤を含ませたきれいなクロスで拭き取る。
- ・仕上げに乾拭きを行う。

圧着 圧着不足が剥がれの大きな原因です!

両面テープは張り付けてすぐに最大の強度を得る事ができません。接着箇所と両面テープが馴染むことで強い強度が発揮されます。そのため装着してすぐに車を運転してしまうと振動・衝撃により高い確率で剥がれや浮きが発生します。

付属のマスキングテープでパーツと車体を抑えるように**必ず24時間以上圧着を行ってください。**

施工後に24時間以上車を走らせなくてもよいタイミングで作業を行ってください。

気温・天候 寒い日や天候の悪い日は両面テープの付きがとて悪くなります。

気温が15℃以下(特に10℃以下)の場合は、両面テープが固くなるため粘着力が低下しとて剥がれやすくなります。

できる限り寒い日の屋外作業は避けてください。作業を行う場合は接着面をドライヤーなどで温めてください。

暖かい日や、暖房の効いた屋内で作業を行うのが確実です。

脱脂



圧着



パーツの種類別
取り付け方法は
こちらでチェック



下記に該当する場合、当店ではいかなる場合でも一切のご対応ができかねますのでご注意ください。

- ・保証期間を大幅に過ぎてからのご連絡があった場合
- ・お客様の過失による傷や変形、破損が見受けられる場合
- ・裏面の両面テープを剥がされた場合
- ・改造、加工、誤使用、経年劣化による不良と認められる場合
- ・商品交換等に際する工賃等のお支払い
- ・その他、当店でご対応できないと判断した場合

お問い合わせ先

お電話 TEL082-555-1433

営業時間 平日 10:00~18:00 定休日 土日祝

メール 当店からの注文確認や発送連絡等でお送りしております、メールにご返信くださいませ。