



バーカット取付方法



① ブラシを万能ばさみなどで必要な長さに切断してください。



② 切断部分に残ったブラシと止め具のワイヤーを取り除いてください。




③ ドアの取り付け面の汚れを取り除き、ブラシの先端が床面にかるく接触する位置に合わせて両面テープで取付します。



※しっかりと押さえてください。

④ 初期接着を高めるため、両面テープを1分ほど強く押ししてください。最後にドアの開閉に支障がないことを確認してください。

「バーカットMLA上部・サイド部用」は31mm以下の戸当たりには取り付けできません。



お手入れ方法

ブラシ部分に埃や汚れ等が溜まるため、週に1回以上ブラシ部に挟まった埃等を清掃してください。



使用上のご注意

ブラシをご使用される際は、次のことを特にご注意下さい。

- 「バーカットMLA上部・サイド部用」は31mm以下の戸当たりには取り付けできません。
- 使用耐熱温度-20℃以下、もしくは80℃以上になる場所では使用できません。
- ブラシの毛を無理に引っ張らないでください。
- ブラシの毛を必要以上に押し付けしないでください。
- ひっかかりやすい場所では使用しないでください。
- 塗装されているドアの場合、両面テープを剥がす際に塗装がはがれる場合がございます。ご注意ください。
- 一度取り付けした両面テープを剥すと接着力が落ちます。慎重にお取付けください。
- ドアの開閉頻度に応じて耐久期間は変わります。ブラシの毛が開いてきた場合は隙間を防ぐ効果が減少いたしますので、取替えをお勧めいたします。ドアの材質や表面状態により、両面テープで固定できない場合がございます。
- ドアの材質に合うビスで固定してください。ビスは付属しておりません。
- ドア専用のブラシのため、シャッターの隙間対策等には使用しないでください。
- 保管の際は幼児の手に届かず直射日光の当たらない場所に置いてください。



株式会社 **バーテック**

〒534-0027 大阪市都島区中野町1丁目4番12号
TEL: (06) 6352-6841 FAX: (06) 6352-6853